



Caractéristiques techniques

		Tissu
Non-tissé		non-tissé en PET
Matériau		dispersion à base de copolymères d'acide acrylique
Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		vert
Grammage		env. 750 g/m ² (séché)
Valeur sd hygrovariable	NF EN ISO 12572	0,08 à 2 m
Exposition aux intempéries		3 mois (séché)
Résistance à l'humidité		oui
Colonne d'eau		> 2 000 mm
Température de mise en œuvre		de 0 °C à +50 °C
Résistance à la température		stable entre -20 °C et +100 °C
Rendement		env. 890 ml/m ² de non-tissé (selon la surface)
Séchage		env. 2,5 à 3,5 heures (à 20 °C, 60 % d'humidité rel.)
Stockage		à partir de -10 °C, dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation

Enduit d'étanchéité pour joints et surfaces, destiné à l'étanchéité de percements et raccords dont l'accès et le collage sont difficiles, dans le neuf et la rénovation, à l'intérieur et l'extérieur.

WYFLEXA adhère sur tous les matériaux de construction habituels, toutes les membranes pro clima ainsi que toutes les bandes en PP, PE, PA, aluminium et papier.

En combinaison avec le support en non-tissé, l'enduit d'étanchéité garantit des raccords étanches à l'air, au vent et à la pluie. Il s'applique facilement au pistolet à cartouche ou au pinceau. Le non-tissé d'armature souple, fourni avec le produit, garantit l'épaisseur de couche nécessaire et empêche l'enduit d'étanchéité de s'écouler avant le séchage. Grâce à la valeur s_d hygrovariable, les couches constructives sont très perméables à la vapeur à l'extérieur et peu perméables à l'intérieur.

Conditionnement

Article n°	Code GTIN	Contenu	Lagereinheit	Unités d'emballage	Poids
14830	4026639148308	2 l	pots	1	2,63 kg
14832	4026639148322	0,31 l	cartons	1	8,06 kg
14833	4026639148339	0,31 l	cartons	1	0,54 kg
14857	4026639148575	3 l	cartons	1	6,88 kg
14957	4026639149572	3,75 m ²	cartons	1	0,624 kg

Avantages

- ✓ Adhère sur toutes les surfaces des matériaux usuels dans le bâtiment, les recouvre intégralement et y pénètre en profondeur.
- ✓ Garantit l'étanchéité durable et souple à l'air et au vent ainsi que l'écoulement de l'eau.
- ✓ Facile à mettre en œuvre avec des pinceaux de qualité commerciale.
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans plastifiants ni solvants
- ✓ Valeur s_d hygrovariable

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheinalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de



Supports

Avant l'application, nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou les essuyer à l'aide d'un chiffon. La mise en œuvre n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les surfaces doivent être suffisamment solides.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

