

FERMACELL Abziehlehren-Set

Zum Nivellieren von FERMACELL Schüttungen

Anwendung

Das hochwertige FERMACELL Abziehlehren-Set sorgt für das exakte Nivellieren von Schüttungen, wie FERMACELL Ausgleichsschüttung und FERMACELL Gebundene Schüttung.

Eigenschaften

- **Arbeitserleichterung** und **Zeitersparnis**
- **Lange Lebensdauer** durch hochwertige Aluminium-Mehrkammer-Hohlprofile und auswechselbare Verschleißteile
- **Inklusive Horizontallibellen** zum waagerechten Ausrichten der Grundschiene
- **Hohe Festigkeit**, Korrosionsfreiheit und geringes Eigengewicht

Verarbeitung

Zunächst wird die Fertighöhe des Trockenestrichs ermittelt und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen. Hilfreich ist hierbei die Verwendung des Meterrisses – eine umlaufende Markierung exakt 1 m über der Fertighöhe. Anschließend werden FERMACELL Randdämmstreifen angebracht.

Die Verarbeitung sollte immer zur Tür hin stattfinden. An einer Wandseite wird ein ca. 200 mm breiter Schüttungs-Damm angelegt. Eine Grundschiene des Abziehlehren-Sets wird mit den eingebauten Libellen hierauf waagerecht am Meterriss ausgerichtet. Auf einem zweiten Damm wird parallel die zweite Grundschiene im entsprechenden Abstand ausgerichtet und nivelliert.

Bei der FERMACELL Ausgleichsschüttung wird nun die Schüttung zwischen den Dämmen eingebracht und mit der entsprechenden FERMACELL Abziehlatte auf das genaue Maß abgezogen. Die Grundschiene können jetzt vorsichtig aufgenommen werden. Anschließend kann sofort mit der Verlegung der FERMACELL Estrich-Elemente begonnen werden. Dabei darf die FERMACELL Ausgleichsschüttung nicht direkt begangen werden. Zum Begehen der Schüttung sind Laufinseln zu verwenden, z. B. FERMACELL Gipsfaser-Platten > 50 x 50 cm. Bei der Verarbeitung der FERMACELL Gebundenen Schüttung müssen die

ausgerichteten Schüttungs-Dämme erst antrocknen, bevor die weitere Schüttung eingebracht und abgezogen werden kann. Das Abziehen erfolgt vorzugsweise mithilfe einer Grundschiene des FERMACELL Abziehlehren-Sets direkt auf den angetrockneten Dämmen. Die FERMACELL Gebundene Schüttung ist nach ca. 6 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegreif (bei 20 °C und bei max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Weitere Hinweise:

[FERMACELL Verarbeitungsanleitung Estrich-Elemente](#) (zum Download anklicken oder unter www.fermacell.de).

Profi-Set, 6-teilig

2 Grundschiene	2,50 m
2 Grundschiene	1,25 m
1 Abziehlatte, fix	2,50 m
1 Abziehlatte, verstellbar	0,60 m - 1,05 m

* Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich



Variable Abziehlatte (1,50 - 2,50 m)

Die ideale Ergänzung zum Profiset für noch mehr Flexibilität.



Händlerdaten

	Profi-Set (6-teilig)	Abziehlatte (1,50 - 2,50 m)
Art.-Nr.	79027	79059
EAN	4007548002226	4007548014816
Menge/ Karton	1 Set	1 Stück
Gewicht/ Karton	ca. 18,5 kg	ca. 4,0 kg

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 05/2010. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1