

## SOLUTIONS GLOBALES CHEZ EURABO

- **Lattes d'alignement et chevrons pour sous-structure:** Platowood épicéa FSC® et ThermoDUR fraké FSC®.
- **Panneaux isolants pour façade:** Steico Universal FSC® (22/35 mm) et Celit 3D PEFC® (18mm) ou Celit 4D PEFC® (22mm).
- **Pro clima Solitex Fronta WA:** écran de façade étanche au vent et à l'humidité mais **perspirant**, pour un revêtement fermé.
- **Pro clima Solitex Fronta Quattro:** pour revêtement fermé ou ouvert (largeur des joints jusqu'à 35mm), et **Pro clima Fronta Penta** pour revêtement fermé ou ouvert (largeur des joints jusqu'à 50mm).
- **Profilés d'aération:** en alu ou PVC pour une façade aérée, protégée contre les insectes et rongeurs.
- **Équerres :** Simpson Strong-Tie® ABC pour la combinaison d'isolation extérieure (p.ex. Steico Flex FSC®) avec le revêtement de la façade.
- **Traitement ignifuge, pré-grisonnement, et finition couleur sur demande.**
- **Vis sans tête Marcovis Eysis** pour un alignement parfait de la structure croisée en bois.

### ACCESSOIRES DE FAÇADE:

- **Vis inox A2 haute qualité** pour constructions bois à l'extérieur
- **Solidor sol-a-stick :** système de fixation invisible pour les planches de terrasse

### ACCESSOIRES POUR TERRASSES & CONSTRUCTIONS EXTÉRIEURES:

### TRAVAIL SUR MESURE, CONSEIL, DEVIS SUR DEMANDE ET PAR PROJET



### RABOTAGE ET LIVRAISON EN GESTION PROPRE



### GALERIE DES RÉFÉRENCES: WWW.EURABO.BE/ RÉFÉRENCES

**Eurabo Gent**  
Wiedauwkaai 87  
B-9000 Gent  
09/216 46 401

**Eurabo Ronse**  
ROK 52 - Pont West 112  
B-9600 Ronse  
055/23 51 40

ww.eurabo.be  
info@eurabo.be

Twitter: @eurabo  
Facebook: eurabo

VERSION 16/11/2018

## BARDAGE TERRASSE

Durabilisation (hydro)thermique du bois: l'inspiration durable pour vos projets



**L'ennoblissement (hydro)thermique innovant de Platowood® et ThermoDUR®: classe de durabilité et stabilité dimensionnelle élevées.**

- Durabilisation d'essences à croissance rapide et de par nature moins durables.  
**Platowood épicéa et ThermoDUR ayous : classe de durabilité II. ThermoDUR fraké : classe I.**
- Convient pour une utilisation en extérieur non traitée ; grisonnement naturel.
- Respectueux de l'environnement: **pas de produits chimiques** mais échauffement thermique et vapeur (**Platowood**), excellente alternative au bois dur tropical ou bois imprégné.



**Label FSC®: bois issu de la gestion durable des forêts**

- **Platowood épicéa FSC® en stock.**
- **Épicéa FSC®** d'Europe du Nord - dessin vif.
- **ThermoDUR fraké FSC®** d'Afrique de l'Ouest - surface du bois au dessin fin et exempt de défauts.
- **ThermoDUR ayous FSC®:** essence feuillue tendre d'Afrique de l'Ouest - sans nœuds, lisse, fine structure du bois.
- **Bilinga FSC®:** bois feuillu brun doré d'Afrique de l'Ouest, convient aux terrasses.















**Rubio Monocoat: protection et coloration de votre bois extérieur en une seule couche, produits de haute qualité et respectueux de l'environnement**

- Technologie unique de liaison moléculaire : les composantes naturelles se fixent dans la couche supérieure des fibres de bois.
- Huiles naturelles - sans solvants ni eau, approuvées pour les jouets en bois.
- Large gamme de couleurs, consommation économique, utilisation aisée dans l'application et l'entretien.
- Service supplémentaire: coloration machinale sur demande.













**Pré-grisonnement industriel ou finition couleur sur demande. Traitement ignifuge adapté à votre projet, avec attestation Euroclasse B-s2, d0 (EN13501).**



# Platowood® épicea FSC® | ThermoDUR® fraké et ayous FSC®

Profil	Description	Section visible (épaisseur x hauteur mm)				Dessin du profil	Pose recommandée (H=Horizontale, V=Verticale)
<b>Madrid</b> 	Bloc à languette courte	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
		18x60	20x60	20x60	18		
		26x60	26x60	26x60	18		
		42x55			20		
<b>Lissabon</b> 	Bloc à languette longue	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
			20x60	20x60	18		
			26x60	26x60	18		
<b>Genève</b> 	Bloc symétrique	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		V
			20x60	20x60	18		
			20x80	20x80	13		
			20x130	20x130	8		
			26x60	26x60	18		
<b>Dublin</b> 	Parallélo aux joints discrets	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
		18x60	20x60	20x60	18		
		18x80	20x80	20x80	13		
		18x130	20x130	20x130	8		
		18x175	20x175	20x175	6		
<b>Stockholm</b> 	Rescié rabat incliné	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
		18x125			8		
<b>Oslo</b> 	Rabat plan lisse	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
		18x122	20x122	20x122	8		

# Platowood® épicea FSC® | ThermoDUR® fraké et ayous FSC®

Profil	Description	Section visible (épaisseur x hauteur mm)				Dessin du profil	Pose recommandée (H=Horizontale, V=Verticale)
<b>Brussel</b> 	Planchette rainure-languette bilatérale	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		V/H
		18x125	20x125	20x125	8		
<b>Londen</b> 	Profil Z lisse, ou rescié (épicea)	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		V
		18x60	20x60	20x60	18		
		18x80	20x80	20x80	13		
		18x130	20x130	20x130	8		
		18x175	20x175	20x175	6		
<b>Pont-West</b> 	Profil Z robuste chants arrondis	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		V
		26x85	26x85	26x85	12		
<b>Parijs</b> 	Planchette rabotée lisse 4-faces (ou resciée pour l'épicea) pour joints ouverts	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		V
		18/26x42	20/26x42	20/26x42	24		
		18/26x65	20/26x65	20/26x65	15		
		18/26x85	20/26x85	20/26x85	12		
		18/26x136	20/26x136	20/26x136	7		
		18/26x185	20/26x185	20/26x185	6		
<b>Berlijn</b> 	Planche de terrasse: • rainurée V (A) ou plane (B) • Bilinga rainurée U (C)	épicea (A/B)	ayous (C)	fraké (A/B)	mct/m <sup>2</sup>		H
		26x136	25x145	26x136	7		
<b>Kopenhagen</b> 	Corniche pour finition de gouttière. Fraisage compatible planchette Brussel.	épicea	ayous	fraké	mct/m <sup>2</sup>		H
		26x136	26x136	26x136	nvt		
		26x185	26x185	26x185	nvt		

Longueur des pièces : de 1,85 à 5,10 mètres en fonction du stock.



La marque de la gestion forestière responsable



Eurabo Gent  
Wiedauwkaai 87 | B-9000 Gent  
09/216 46 40

Eurabo Ronse  
ROK 52 - Pont West 112 | B-9600 Ronse  
055/23 51 40

www.eurabo.be  
info@eurabo.be