



TOTAALANBOD BIJ EURABO

- **Regelwerkplaten en kepers voor onderconstructie:** Platowood® Vurenhout FSC® en ThermoDUR® Fraké FSC®.
 - **Gevelisolatieplaten:** Steico Universal FSC® (22/35 mm) en Celit 3D PEFC® (18mm) of Celit 4D PEFC® (22mm).
 - **Pro clima Solitex Fronta WA: dampopen** wind- en waterdichte **gevelfolie** voor een gesloten gevelbekleding.
 - **Pro clima Solitex Fronta Quattro:** voor gesloten én open gevelbekleding (voegbreedte tot 35mm) en **Pro clima Fronta Penta** voor gesloten én open gevelbekleding (voegbreedte tot 50mm).
 - **Ventilatieprofielen:** aluminium of PVC voor een geventileerde gevelopbouw, met bescherming tegen knaagdieren en insecten.
 - **Hoekijzers:** Simpson Strong-Tie® ABC: voor de combinatie buitengevelisolatie (bv. Steico Flex FSC®) en gevelbekleding.
 - **Brandvertragende afwerking, voorvergrijzing en kleurafwerking op aanvraag.**
 - **Stelschroeven (Marcovis Eisys)** voor het perfect uitregelen van een houten regelwerkstructuur.
- TOEBEHOREN BIJ TERRAS & BUITENCONSTRUCTIES:**
- **Kwaliteitsvolle inox A2 schroeven** voor terrassen en andere buitenconstructies
 - **Solidor sol-a-stick - onzichtbaar bevestigingssysteem** voor terrasplanken.

TOEBEHOREN BIJ GEVEL:

MAATWERK, ADVIES EN OFFERTE OP AANVRAAG EN PER PROJECT



SCHAAFWERK EN LEVERING IN EIGEN BEHEER

REFERENTIEFOTO'S: WWW.EURABO.BE/REFERENTIES

Eurabo Gent
Wiedauwkaai 87
B-9000 Gent
09/216 46 401

Eurabo Ronse
ROK 52 - Pont West 112
B-9600 Ronse
055/23 51 40

www.eurabo.be
info@eurabo.be

Twitter: @eurabo
Facebook: eurabo

VERSIE 05/09/2018

GEVELBEKLEDING | TERRASSEN

(Hydro)thermisch verduurzamen van hout: duurzame inspiratie voor uw projecten



Het innovatieve (hydro)thermische veredelingsproces van Platowood® en ThermoDUR®: verhoogde duurzaamheidsklasse en vormstabiliteit.

- Veredeling van snelgroeiende en van nature minder duurzame houtsoorten: **Platowood® Vuren** en **ThermoDUR® Ayous**: **duurzaamheidsklasse II** en **ThermoDUR® Fraké** **duurzaamheidsklasse I**.
- Geschikt voor onbehandeld buitengebruik en natuurlijk vergrijzend.
- Milieuverantwoord: **geen chemicaliën**, wel thermische verhitting en stoom (bij **Platowood®**), uitstekend alternatief voor tropisch hardhout of geïmpregneerd hout.

FSC®-label: hout afkomstig uit goed beheerde bossen













- **Platowood®** op voorraad in **Vuren FSC®**.
- **Vurenhout FSC®** uit Noord-Europa - levendige tekening.
- **ThermoDUR® Fraké FSC®** uit West-Afrika - foutvrij houtoppervlak met fijne houttekening.
- **ThermoDUR® Ayous FSC®:** zachte loofhoutsoort uit West-Afrika – knopenvrij, glad, fijne houtstructuur.
- **Bilinga FSC®:** goudbruine hardhoutsoort uit West-Afrika geschikt voor terrassen.

Rubio Monocoat: milieuvriendelijke, kwaliteitsvolle bescherming en kleuring van uw buitenhout in één laag













- Unieke moleculaire bindingstechnologie: natuurlijke ingrediënten zetten zich vast in de bovenste houtvezellaag.
- Natuurlijke oliën – vrij van oplosmiddelen en water, goedgekeurd voor gebruik op houten speelgoed.
- Ruim kleurengamma, zuinig verbruik, gebruiksgemak bij aanbrengen én onderhouden.
- Bijkomende service: machinale inkleuring op aanvraag.

Industriële voorvergrijzing of kleurafwerking op aanvraag
Brandvertragende behandeling op maat van uw project met attestering tot Euroklasse B-s2, d0 conform EN13501

Platowood® Vuren FSC® | ThermoDUR® Fraké en Ayous FSC®

Profiel	Omschrijving	Zichtbare maat (dikte x hoogte in mm)	Profieltekening	Plaatsingsvoorkeur (H:Horizontaal, V:Verticaal)																			
 Madrid Blokprofiel korte tand		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x60</td> <td>20x60</td> <td>20x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>26x60</td> <td>26x60</td> <td>26x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>42x55</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x60	20x60	20x60	18	26x60	26x60	26x60	18	42x55			20		H			
		Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																		
		18x60	20x60	20x60	18																		
		26x60	26x60	26x60	18																		
42x55			20																				
 Lissabon Blokprofiel lange tand	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20x60</td> <td>20x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26x60</td> <td>26x60</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²		20x60	20x60	18		26x60	26x60	18		H								
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																			
		20x60	20x60	18																			
	26x60	26x60	18																				
 Geneve Symmetrisch blokprofiel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20x60</td> <td>20x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20x80</td> <td>20x80</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20x130</td> <td>20x130</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26x60</td> <td>26x60</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²		20x60	20x60	18		20x80	20x80	13		20x130	20x130	8		26x60	26x60	18		V
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																			
		20x60	20x60	18																			
		20x80	20x80	13																			
	20x130	20x130	8																				
	26x60	26x60	18																				
 Dublin Parallelo profiel met discrete tussenvoeg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x60</td> <td>20x60</td> <td>20x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>18x80</td> <td>20x80</td> <td>20x80</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>18x130</td> <td>20x130</td> <td>20x130</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>18x175</td> <td>20x175</td> <td>20x175</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x60	20x60	20x60	18	18x80	20x80	20x80	13	18x130	20x130	20x130	8	18x175	20x175	20x175	6		H
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																			
	18x60	20x60	20x60	18																			
	18x80	20x80	20x80	13																			
18x130	20x130	20x130	8																				
18x175	20x175	20x175	6																				
 Stockholm Fijnbezaagd schuin rabat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x125</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x125			8		H												
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																			
18x125			8																				
 Oslo Vlak rabat glad	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x122</td> <td>20x122</td> <td>20x122</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x122	20x122	20x122	8		H												
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																			
18x122	20x122	20x122	8																				

Platowood® Vuren FSC® | ThermoDUR® Fraké en Ayous FSC®

Profiel	Omschrijving	Zichtbare maat (dikte x hoogte in mm)	Profieltekening	Plaatsingsvoorkeur (H:Horizontaal, V:Verticaal)																							
 Brussel Planchet met tand-en-groefprofiel (2-zijdig)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x125</td> <td>20x125</td> <td>20x125</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x125	20x125	20x125	8		V/H															
		Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																						
18x125	20x125	20x125	8																								
 Londen Z-profiel – glad of fijnbezaagd (enkel Vuren)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x60</td> <td>20x60</td> <td>20x60</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>18x80</td> <td>20x80</td> <td>20x80</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>18x130</td> <td>20x130</td> <td>20x130</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>18x175</td> <td>20x175</td> <td>20x175</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18x60	20x60	20x60	18	18x80	20x80	20x80	13	18x130	20x130	20x130	8	18x175	20x175	20x175	6		V				
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																							
	18x60	20x60	20x60	18																							
	18x80	20x80	20x80	13																							
18x130	20x130	20x130	8																								
18x175	20x175	20x175	6																								
 Pont-West Robuust Z-profiel met afgeronde hoekjes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26x85</td> <td>26x85</td> <td>26x85</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	26x85	26x85	26x85	12		V																
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																							
26x85	26x85	26x85	12																								
 Parijs 4-zijdig geschaafde lat glad of fijnbezaagd (enkel Vuren) met open voeg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/26x42</td> <td>20/26x42</td> <td>20/26x42</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>18/26x65</td> <td>20/26x65</td> <td>20/26x65</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>18/26x85</td> <td>20/26x85</td> <td>20/26x85</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>18/26x136</td> <td>20/26x136</td> <td>20/26x136</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>18/26x185</td> <td>20/26x185</td> <td>20/26x185</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	18/26x42	20/26x42	20/26x42	24	18/26x65	20/26x65	20/26x65	15	18/26x85	20/26x85	20/26x85	12	18/26x136	20/26x136	20/26x136	7	18/26x185	20/26x185	20/26x185	6		V
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																							
	18/26x42	20/26x42	20/26x42	24																							
	18/26x65	20/26x65	20/26x65	15																							
	18/26x85	20/26x85	20/26x85	12																							
18/26x136	20/26x136	20/26x136	7																								
18/26x185	20/26x185	20/26x185	6																								
 Berlijn Terrasplank: <ul style="list-style-type: none"> V-gegroefd (A) of vlak (B) Bilinga U-gegroefd (C) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren (A/B)</th> <th>Bilinga (C)</th> <th>Fraké (A/B)</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26x136</td> <td>25x145</td> <td>26x136</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren (A/B)	Bilinga (C)	Fraké (A/B)	Aantal lm/m ²	26x136	25x145	26x136	7		H																
	Vuren (A/B)	Bilinga (C)	Fraké (A/B)	Aantal lm/m ²																							
	26x136	25x145	26x136	7																							
 Kopenhagen Kroonlijst voor gootafwerking. Infrezing compatibel met planketprofiel (Brussel)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vuren</th> <th>Ayous</th> <th>Fraké</th> <th>Aantal lm/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26x136</td> <td>26x136</td> <td>26x136</td> <td>nvt</td> </tr> <tr> <td>26x185</td> <td>26x185</td> <td>26x185</td> <td>nvt</td> </tr> </tbody> </table>	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²	26x136	26x136	26x136	nvt	26x185	26x185	26x185	nvt		H												
	Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m ²																							
26x136	26x136	26x136	nvt																								
26x185	26x185	26x185	nvt																								

Profiellengte van 1,85 tot 5,10 meter afhankelijk van de voorraad.



Eurabo Gent
Wiedauwkaai 87 | B-9000 Gent
09/216 46 40

Eurabo Ronse
ROK 52 - Pont West 112 | B-9600 Ronse
055/23 51 40

www.eurabo.be
info@eurabo.be