Schroeven chmid Schrauben uit voorraad leverbaar gamma Eurabo januari 2019

www.eurabo.be
Ronse: 055 23 51 40
Gent: 09 216 46 40

Europese productie - certifieerde schroeven met ETA
Gehard staal - verzinkt - oppervlakte behandeling
Extra diepe Torx indruk - diverse kopvormen - centrische vijspunt - freeseenheid (bij deeldraad)

	type	dikte	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	240	260	280	300	> 300 mm
deeldraad	**GPR**	4				x	x	x		x	x	x																	
	standaard schroef	4,5								x	x	x	x																
		5								x	x	x	x	x	x		x												
		6									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		8											x		x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		10													x		x		x		x		x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
	GPR-S	6									x		x		x		x		x		x	X	x						
	GPR met platte kop	8											x		x		x		x		x		x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		10													x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
	Rapid 2000	3	x	x	x	x	x	x	x																				
	30% sneller	3,5	x	x	x	x	x	x	x	x																			
		4		x	x		x		x			x																	
		4,5		x	x	x	x	x		x	x	x	x																
		5			x		x					x		x	x	x													
		6								x						x		x		x				x	x	x		x	
	Komprex	8											x	X	x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 500 mm
	extra trekkracht	10													x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 500 mm
	Komprex-S	8											X		x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 500 mm
	kom. met platte kop	10													x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 500 mm
specifiek	**Rapid dual**	8						X		X	X	X	X		X		X		X		X	X	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		10									X	X	X		X		X		X		X	X	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		12											X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	tem 400 mm
	HBS Rapid	12													x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
	Rapid T-con	8																		X			X						
	Top-2-roof	8																								X	X	X	tem 450 mm
voldraads	**VG BK**	6															x		x	X	x	x	x						
	VG ZK	8															x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
	Rapid VG SK	8															x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		10																			x	x	x	x	x	x	x	x	tem 400 mm
		12																					x	x	x	x	x	x	tem 600 mm
	Rapid-Zn VG ZK	8																											450-500-600 mm
		10																											450-500-600 mm