

## Fiche d'info Terrasse

### Fixation invisible pour lames de terrasse SOL-A-STICK

Fixations en polypropylène renforcé sans vis apparentes pour lames de terrasse. Fixation des languettes par vis inox sur lambourdes et au dos des planches pour une pose emboîtée.

Permet d'éviter l'éclatement du bois. Adaptables sur lames de 14 à 19 cm de largeur.

Dimensions (L x l x h) : 275 x 20 x 10 mm.

Poids : 45 g.

Couleur : noir.

Consommation : 14 à 19 pièces/m<sup>2</sup> ]

### Pose 1-2-3

- Étape 1: Fixez les lattes à hauteur des chevrons sur le dessous de la planche par 2 vis inox 4 x 25 mm.  
Astuce pour la première rangée : raccourcir les lattes.



- Étape 2: Tournez la planche, glissez les lattes sous la planche précédente, et vissez les lattes aux chevrons. Respectez un joint de 3 à 4 mm entre les planches.



- Étape 3: Profitez de votre terrasse!

#### Instructions

Approprié pour la pose des profilés Plato épicéa FSC et Fraké thermo FSC.  
Dimensions des profilés 26 x 136 mm, rainurés ou rabotés lisses.

Distance entre les chevrons sous charge normale et épaisseur des planches >22mm : max. 40 cm (centre).

Consommation: profilés terrasse 26x136mm = env. 8mc/m<sup>2</sup> (chute incl.)  
chevrons (largeur min. 60mm) = env. 2,5 mc/m<sup>2</sup>  
vis 4 x 25 = env. 54 pcs/m<sup>2</sup>  
lattes de fixation = env. 18 pcs/m<sup>2</sup>.