


ÉQUERRES

EQ06 | EQ09 | EQ12 | EQ15 | EQ20 | EQ25 | EQ30 | EQ36

Passage de baie


L'utilisation des équerres est conseillée pour maintenir les blocs de chanvre au-dessus de baies de portes et fenêtres quand l'application d'un linteau IsoHemp n'est pas envisagée. Cette solution sera privilégiée en rénovation intérieure principalement quand la hauteur à isoler au-dessus de la baie est faible et qu'il ne reste que quelques rangs de blocs à poser. L'équerre peut également être utilisée pour répartir et reprendre les charges dans certaines applications.



› AVANTAGES

- ✓ Flexibilité sur chantier
- ✓ Rapidité de mise en oeuvre
- ✓ S'adapte à tous supports
- ✓ Acier galvanisé

Références	Utilisation	Poids approx	L	l	h
EQ06	Bloc de 6cm	0,4kg	15cm	5cm	5cm
EQ09	Bloc de 9cm	0,5kg	15cm	7cm	7cm
EQ12	Bloc de 12cm	0,7kg	15cm	10cm	10cm
EQ15	Bloc de 15cm	0,9kg	15cm	13cm	13cm
EQ20	Bloc de 20cm	1,3kg	15cm	18cm	18cm
EQ25	Bloc de 25cm	1,5kg	15cm	22cm	20cm
EQ30	Bloc de 30cm	2,7kg	25cm	25cm	20cm
EQ36	Bloc de 36cm	3kg	25cm	32cm	20cm



Conditionnement	
Vente	A la pièce et sur commande
Stockage	Au sec