



Le MC60-34 SENCO est un cloueur d'ancrage robuste, puissant et astucieux. Ce cloueur pneumatique pour clous d'ancrage est adapté pour tous travaux de montage de structures en bois nécessitant l'usage d'étriers de charpente.

#### Informations techniques

Numéro d'article	<b>516111</b>
Poids	<b>2,7 kg</b>
Longueur	<b>350 mm</b>
Hauteur	<b>359 mm</b>
Largeur	<b>110 mm</b>
Fonctionnement	<b>Restrictive</b>
Diamètre	<b>7,3 - 7,8 mm</b>
Longueurs	<b>35 - 60 mm</b>
Capacité du chargeur	<b>20</b>
Pression de service	<b>4.8 - 8.3 bar</b>
Consommation air / tir	<b>117.5 l/min (60 shots/min.)</b>

**Applications:** clouage de sabots, plaques perforées, équerres et tout autre plaque métallique à perforations à fixer sur du bois, etc.

**Caractéristiques techniques:** dispositif de centrage

de clou, échappement orientable, crochet de ceinture, corps en magnésium, à la fois plus léger et plus résistant, déclenchement de tir séquentiel, réglage de la profondeur de clouage

## Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
526703	Clous Bat 4x35 mm RS Galva 12 Mμ	3000
526702	Clous Bat 4x40 mm RS Galva 12 Mμ	2000
526701	Clous Bat 4x50 mm RS Galva 12 Mμ	2000
529719	Clous Bat 4x60 mm RS Galva 12 Mμ	2000