

EXTERIOR



Rubio[®]
MONOCOAT

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector

Comment garder
mon bois extérieur
propre?



Légende:



RMC EXTERIOR SOAP ou
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



RMC EXTERIOR SOAP

Un savon nettoyant et nourrissant. Ce produit est utilisé pour nettoyer le bois extérieur traité avec une huile de l'assortiment Rubio® Monocoat extérieur. Convient pour le nettoyage périodique.

MODE D'EMPLOI:

01. Mouillez la surface. **02.** Secouez la bouteille, pour obtenir un mélange homogène. **03.** Versez 1 litre de RMC Exterior Soap dans un seau. Ajoutez 3 litres d'eau claire. **04.** Nettoyez la surface avec une serpillière ou un chiffon non pelucheux. **05.** Laissez sécher pendant environ 30 minutes.



RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

La version pratique, prête à l'emploi du RMC Exterior Soap. L'écospray convient pour le nettoyage des petites surfaces et peut être rechargé avec RMC Exterior Soap.

MODE D'EMPLOI:

01. Mouillez la surface. **02.** Secouez la bouteille, pour obtenir un mélange homogène. **03.** Vaporisez le produit sur la surface. **04.** Nettoyez avec une serpillière ou un chiffon non pelucheux. **05.** Laissez sécher la surface pendant environ 30 minutes.

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION *extérieure*



QUAND? *tous les ans*



QUAND?

- 1^{er} entretien habituellement après 1 an
- Prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans

Légende:



RMC EXTERIOR WOOD CLEANER



LAISSEZ SÉCHER



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR



NETTOYEZ à l'eau

RMC EXTERIOR WOOD CLEANER

Un produit pour le nettoyage des patios en bois, des clôtures, des portes extérieures, des abris-garages, des terrasses en bois,... Le produit supprime le grisonnement et élimine les grosses accumulations de verdure et la saleté.

MODE D'EMPLOI:

01. Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez un tuyau d'arrosage. **02.** Appliquez un peu de RMC Exterior Wood Cleaner. **03.** Frottez la zone traitée à l'aide d'une brosse en nylon dans le sens de la longueur du bois jusqu'à ce qu'il soit propre. Le produit moussera. En cas de dépôt tenace, répétez éventuellement le traitement. **04.** Rincez abondamment à l'eau jusqu'à l'élimination de toute la mousse. **05.** Laissez bien sécher la surface (\pm 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération). **06.** Appliquez un traitement avec le produit de protection Rubio® Monocoat Exterior de votre choix.



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

Le rafraîchissement de la couleur et la protection du bois traité au RMC Hybrid Wood Protector se font avec le même produit, dans la couleur choisie à la base. Inutile de poncer !

MODE D'EMPLOI:

01. Nettoyez la surface à l'eau. Laissez-la sécher. **02.** Posez l'huile. **03.** Laissez-la agir quelques minutes. **04.** Éliminez le produit excédentaire.



ATTENTION

Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau. Risque de auto ignition.



CONSEILS:

- La fréquence de l'entretien du bois vertical peut varier selon la nature des projets. En fonction de l'essence du bois, de la couleur de l'huile et de la situation géographique, l'entretien s'imposera plus tôt pour certains projets que pour d'autres. Les terrasses doivent être entretenues tous les ans.



Breitenthaler, la Autriche



©Extremis, Belgique



Maison privée, Belgique



Villa Foresta, La Réunion

Indiquez la couleur utilisée:



Calendrier d'entretien:

Quand votre bois a-t-il été traité? / /

Entretien 1: / / Entretien 2: / /

Entretien 3: / / Entretien 4: / /

Entretiens ultérieurs:

Votre poseur / distributeur de parquet :

