

INTERIOR



Rubio[®]
MONOCOAT

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C

NETTOYAGE *intérieur*



Légende:



RMC SOAP

Pour l'entretien régulier des sols huilés. Élimine en profondeur toute la saleté et la graisse sans laisser une couche. Conserve le lustre naturel et mat du bois. RMC Soap est concentré et de ce fait extrêmement économique en ce qui concerne sa consommation.

MODE D'EMPLOI:

01. Dépoussiérez la surface. **02.** Versez au maximum 50 à 100 ml de RMC Soap dans un seau de 10 L d'eau. **03.** Nettoyez avec une serpillière. **04.** Laissez sécher pendant 15 minutes.



RMC SURFACE CARE

La version pratique du RMC Soap, prête à l'emploi sous forme de vaporisateur. Très adapté au nettoyage des petites zones et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail,...

MODE D'EMPLOI:

01. Vaporisez RMC Surface Care sur la surface. **02.** Séchez avec une serpillière ou un torchon en microfibrés. **03.** Laissez sécher la surface pendant environ 15 minutes.



CONSEILS:

- Nettoyez **au maximum une fois par semaine** au RMC Soap ou au RMC Surface Care. Lorsqu'on utilise trop souvent le RMC Soap ou le RMC Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface puis des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- Ne laissez pas d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le mop.

ÉLIMINATION DE TACHES *intérieur*



1

RMC SOAP *ou*
RMC SURFACE CARE

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 2.



2

OU




OU



DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES

taches d'eau calcaire, taches de graisse et taches noires / d'acide tannique

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 3.



3

RMC OIL PLUS 2C

ponçage et huilage local

Légende:



RMC SOAP *ou*
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT
REMOVER



RMC GREASE
REMOVER



RMC TANNIN
REMOVER



PONÇAGE
LOCAL



RMC OIL
PLUS 2C

RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Bien que de nombreuses taches puissent être éliminées au RMC Soap et au RMC Surface Care, Rubio® Monocoat a également développé quelques détachants spécifiques en complément.

Les taches tenaces de calcaire peuvent par exemple être traitées de manière efficace au RMC Limespot Remover, les taches de graisse au RMC Grease Remover et les taches noires/d'acide tannique au RMC Tannin Remover.

Si la tache a pénétré trop profondément dans le bois, la dernière solution serait de poncer localement et d'appliquer à nouveau de l'huile.

QUEL PRODUIT POUR QUELLE TACHE ?



RMC Limespot Remover

- › Taches calcaires et autres taches alcalines
p. ex. urine, engrais, taches de rouille, eau de chauffage, ...
- › Aussi: auréoles blanches



RMC Grease Remover

- › Taches de graisse
p. ex. huile d'olive, huile de friture, chips, huile, ...
- › Aussi: traces de chaussure et cire



RMC Tannin Remover

- › Taches noires / d'acide tannique, p. ex. auréoles / taches de cannettes, pots de fleur, ...
- › Aussi:
 - Après des dégâts d'eau sur le parquet.
 - Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades).

MODE D'EMPLOI:

01. Vaporisez le produit sur la tache. **02.** Laissez agir quelques minutes. **03.** Retirez la tâche détachée avec un chiffon humide. **04.** Pour les taches tenaces, il est conseillé de répéter ce procédé jusqu'à l'obtention du résultat recherché. **05.** Laissez sécher complètement la surface traitée.



CONSEILS:

- Après un traitement au RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover ou RMC Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au RMC Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice. Plus d'infos à ce propos sur les pages suivantes.

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION *intérieur*

Rafraîchissement
de votre bois.

1



2




Réparation de la
couleur et de la
couche protectrice
de votre bois.

1



2



Légende:



RMC SOAP ou
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



PONÇAGE
si nécessaire



RMC OIL PLUS 2C



RMC REFRESH ECO

Un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toute surface en bois traitée à l'huile.

MODE D'EMPLOI:

01. Nettoyez la surface à traiter avec RMC Soap ou RMC Surface Care. Laissez sécher. **02.** Pulvérisez un peu de RMC Refresh Eco sur la surface à traiter. **03.** Étendre le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre. **04.** Laissez sécher minimum 1 heure avant d'utiliser la surface.



RMC OIL PLUS 2C

Lorsque la surface traitée présente une usure trop importante ou que la couleur doit être rafraîchie, un entretien au RMC Oil Plus 2C dans la couleur d'origine s'impose.

MODE D'EMPLOI:

01. Poncez légèrement la surface avec une ponceuse au grain 120 ou un pad RMC GS320. **02.** Aspirez minutieusement et dépoussiérez au RMC Cleaner. **03.** Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) dans la proportion d'env. 3 unités de A pour 1 unité de B. **04.** Une fois la surface nettoyée sèche, appliquez une faible quantité du RMC Oil Plus 2C (chiffon ou monobrosse avec un pad beige fin). Traitez par zone de 5 - 10 m². **05.** Après avoir laissé agir quelques minutes, essuyez l'excédent minutieusement (chiffon ou monobrosse avec un disque blanc) dans les 15 minutes après application par zone. La surface doit être sèche au toucher! Répéter de même pour chaque zone. **06.** Dans une pièce bien aérée, la surface peut déjà de nouveau être utilisée 24 - 36 heures après le traitement.



ATTENTION

Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau.
Risque de auto ignition!

Indiquez la couleur utilisée:



Date de l'application: _____

Votre poseur / distributeur de parquet :

Rubio® Monocoat Headoffice | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 | Fax +32 (0)51 30 99 78 | info@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

