

## binderholz PANNEAU MASSIF A 3-PLIS □

Fiche technique

<b>Essence:</b>	<b>MÉLÈZE</b>
Longueur:	(4000 -) 5000 mm
Largeur:	2050 mm, 1250 mm
Épaisseur:	19, 22 et 27 mm – d'autres épaisseurs sur demande
<b>Certification CE:</b>	EPH Dresden, selon la norme EN 13986
<b>Qualité/choix:</b>	Selon la norme EN 13017-1, disponible en choix A/B
<b>A</b>	<b>Face:</b> En principe sans défaut de couleur, quelques petites traces de cœur et poches de résine admises, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels
<b>B</b>	<b>Contre-face:</b> Sans exigences de colorisation, poches de résines, nœuds sautés bouchonnés
<b>Collage:</b>	AW 100 selon DIN 68705 part 2, résistant aux intempéries E1 Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction
<b>Structure:</b>	3 couches croisées et encollées
<b>Plis extérieurs:</b>	Lamelles de la même largeur d'environ 110-140 mm, non aboutées, joints encollés
<b>Pli intérieur:</b>	Epicéa, lamelles non aboutées, joints encollés
<b>Surface:</b>	Poncée sur les 2 faces K80
<b>Humidité:</b>	Environ 8% départ usine
<b>Emballage:</b>	Par colis sous plastique, protection contre humidité. Protection des chants. Latte sous chaque colis.
<b>Marquage:</b>	Essence, qualité, épaisseur, dimensions

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.