

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

FinishPro42XP

Cloueur de finition



Applications

Plinthes, armoires, caisses, coffrets, cimaises, garnitures décoratives, châssis de portes et fenêtres, châssis et menuiserie, ornements extérieurs, applications de finition et de garniture, garnitures de meubles et bardages.


Caractéristiques et avantages

- Conception interne robuste du moteur
- Technologie NeverLube® – pas de lubrification requise
- Boîtier en magnésium léger et confortable pour travailler toute la journée
- Profondeur d'enfoncement réglable par molette
- Poignée confort
- Loquet EZ-Clear™ pour éliminer rapidement les bourrages
- échappement réglable à 360°
- Deux coussinets no-mark avec rangement intégré pour la protection des matériaux
- Crochet de ceinture avancé – rangement pratique

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	330x89x292 mm
Poids net	2,1 kg
Mode de tir	Restrictif
Connexion d'air	1/4" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	133 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	89 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	94 dB
Tirs / seconde	5
Capacité du magasin	104 pièces
Jauge	15 calibre
Liaison type 1	Liaison bande adhésive
Angle de liaison	34 °

Spécifications des fixations



Description

FinishPro42XP, cloueur de finition 1,8mm (DA)

Code art.

4G2003N

Code EAN

0741474040771