

Agrafeuse à couronne large



Applications

Pour fixer les matériaux isolants (Thermowall).
Pour le platelage de charpentes extérieures en bois avec des panneaux de fibre de bois et panneaux sandwichs en laine de bois.

Caractéristiques et avantages

- Échappement avant orienté vers le bas pour évacuer l'air à l'écart de l'opérateur
- Poignée en caoutchouc rembourrée pour plus de confort et moins de fatigue
- Seconde poignée disponible
- Réglage de la profondeur pour un agrafage de précision
- Front à désenrayage rapide
- Magasin de grande capacité à chargement par le haut

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	400x132,7x396,7 mm
Poids net	5,85 kg
Mode de tir	Restrictif
Connexion d'air	3/8" female NPT
Pression de service	5,5 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	175,6 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	90 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	103 dB
Puissance d'entraînement des attaches	80,63 J
Capacité du magasin	120 pièces
Gauge	14 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0 °

Description

WC330-SP, agrafeuse à couronne large, restrictif

Code art.

6P2001N

Code EAN

0741474120855