



Hout heeft als vloer unieke eigenschappen. Het is warm aan de voeten, robuust en dankzij de olie die het hout laat ademen en past het hout zich aan de levensomstandigheden aan. Dankzij de vele houtsoorten, plaatsing - en behandelingsmethoden voor het parket, zorgt hout voor oneindig veel eindresultaten.

De oliebehandeling van hout is bij FAXE al sinds 1926 een ware traditie.

Zowel voor commerciële gebouwen, als ook voor het eigen huis is de behandeling uiterst geschikt. Het natuurlijk uitzicht en de excellente gebruiksvriendelijkheid gaan samen met de gemakkelijke renovatie.

De Scandinavische techniek voor oppervlakken biedt u veel voordelen:

- U behoudt het directe contact met het hout.
- De oppervlakken zijn antistatisch.
- Het hout behoudt zijn natuurlijk uiterlijk.
- De bescherming schuilt in het hout en kan dus niet afschilferen of scheuren.
- Reinigen doet u met eenvoudig te gebruiken producten, zonder overbodige oplosmiddelen.
- Een eventuele renovatie kan ook gedeeltelijk gebeuren, zonder afzetting.

De behandeling geldt voor hout- en kurkoppervlakken, massief of gelaagd. Voor een behandeling met Faxe producten moet de oppervlakte geschuurd worden en vrij van verontreinigingen of beschadigingen zijn.

Voor de basisreiniging wordt Faxe Intensiefreiniger gebruikt. Faxe Intensiefreiniger zorgt voor de verwijdering van vuil en filmlaag en het openen van de poriën van het hout voor de daaropvolgende oliebehandeling. Faxe Intensiefreiniger wordt zeker aangeraden voor oppervlakken met een structuur die niet meer zullen worden

geschuurd. Gestructureerde of oppervlakken met een profiel stellen hogere eisen aan de uitvoering van de behandeling, maar hebben verder geen beperkingen.

Voorbehandeling met Loog (optioneel)

Dankzij Faxe Loog kan de vergeling en verkleuring van het hout verhinderd worden. Loogbehandeling kan gebruikt worden voor houten oppervlakken vanaf een dikte van 3mm. De houtbodem moet vervolgens behandeld worden met Faxe Prestige olie, Houtolie of Kleurolie.

- Faxe Universele Loog kan gebruikt worden voor alle houtsoorten en geeft het hout een gelijkmatige, lichte schijn. Faxe Universele Loog is wit gepigmenteerd en vermindert de verdonkering en vergeling van het hout. Universele Loog kan zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen aangebracht worden.
- Faxe Loog voor Zacht Hout bestaat sinds 1936 en heeft vandaag veel navolging. Dit product is licht wit gepigmenteerd en geeft dennenhout en sparrenhout een typisch licht wit geloogde schijn. De vlammen worden benadrukt en knoesten en kernhout worden edelgrijs. Ook lariks en grenen kunnen op deze wijze behandeld worden en bekomen een mooi verouderd patina uitzicht.
- Faxe Speciale Loog is als de Faxe Loog voor Zachthout maar laat geen witte schijn achter. Faxe Speciale Loog laat een antiek of een gerookt effect na, in het bijzonder bij eik.
- Faxe Loog voor Loofhout wordt gebruikt voor het verbleken van loofhout.

Benodigheden:

- Faxe Loog naar keuze (1liter voor 10m²).
- Kunstofemmer
- Handschoenen
- Loogwisser
- Schuurpad

Stap voor stap:

De loog met een metaalvrije borstel of loogwisser onverdund in de richting van de nerven gelijkmatig aanbrengen. Overlappingsen wegwerken zolang de vloer nog vochtig is. Voor een nog intensiever resultaat kan je na de droogtijd een nieuwe applicatie aanbrengen. Na de droogtijd wordt het hout licht geschuurd en met een stofzuiger het stof verwijderd.



Basisbehandeling met olie

- Faxe Prestige Olie is een modern product met een zeer hoog vaste stofgehalte en een uitzonderlijke rijkheid. Prestige Olie bestaat in wit en naturel.
- Faxe Houtolie verzorgt oppervlakken met een kortere uithardingstijd. Faxe Houtolie bestaat in wit en naturel.
- Faxe Kleurolie is voorgekleurd en wordt net zo aangebracht als Faxe Houtolie. Faxe kleurolie bestaat in 9 kleuren.

Alle oliën kunnen zowel manueel als met een poliermachine aangebracht worden.

Benodigheden:

- Faxe Prestige Olie (1liter voor 12-25m²), Faxe Houtolie of Faxe Kleurolie (1liter voor 8-18m²)
- Olierol
- Groene masseepad
- Witte polierpad
- Olieopneemdoekjes
- Poliermachine

Stap voor stap:

- Kleurolie goed omroeren voor en tijdens gebruik. Meerdere bussen van hetzelfde product vooraf onder elkaar mengen.
- De olie gelijkmatig aanbrengen. 10 à 15 min laten inwerken en nat op het hout laten liggen. Meer olie aanbrengen indien er droge plekken optreden.
- Het teveel aan olie met een trekker naar de volgende oppervlakte verplaatsen en indien nodig nieuwe olie aan deze nieuwe strook toevoegen.
- De oppervlakte met de groene pad oppolieren en met olieopneemdoekjes de vloer droogwrijven.
- Om een perfect resultaat te verkrijgen wordt de volgende dag het oppervlak met een witte polierpad en een kleine hoeveelheid olie afgewerkt (5-10 ml/m²) en met een doek opgepoelid.
- **OPGELET!!** Opneemdoeken met olie dienen nadien in een emmer met water gedompeld worden(wegens gevaar op zelfontbranding)
- Na enkele uren kan de vloer met doeken of golfkarton bedekt worden en overlopen worden. De vloer moet tot de uitharding voor water beschermd worden.



Hoe gaat het verder?

Om de vloer te reinigen en te onderhouden worden originele Faxe producten gebruikt, omdat deze optimaal op de noden van de vloer zijn afgestemd. Universele onderhoudsproducten verwijderen de bescherming van de olie. De correcte producten en werkmiddelen zijn de basis voor een gemakkelijke en snelle reiniging en aanzetvrij resultaat bij verzorging en renovatie. Wij bevelen de eerste vochtige reiniging na 1 week aan.

- Vochtige reiniging (Ca. maandelijks) met Faxe Vloerzeep, Faxe Oliezeep of Faxe Actieve Verzorging.
- Het opfrissen van het oppervlak – renovatie: grondreiniging met Faxe Intensieve Reiniger. Naoliën met Faxe Onderhoudsolie of Verzorgingspasta.



De volledige handleiding voor de verzorging vindt u in ons infoblad "Verzorgingshandleiding voor geoliede houten vloeren".



Individuele en unieke houten oppervlakken met Faxe Loog en Olie:

Deze eiken vloer werd behandeld met Faxe Speciaallog en Faxe Kleurolie in de kleur Walnoot. Technische Fiches over deze en andere technieken zijn verkrijgbaar onder www.faxe.be.

Wij helpen u graag:



eurabo
natuurlijk!

Ronse - Gent

Tel + 32 55 23 51 40

info@eurabo.be

www.eurabo.be

Importeur:

Sijs bvba, Pathoekeweg 31, 8000 Brugge, België, info@faxe.be, www.faxe.be.

Fabrikant:

Faxe A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg, www.faxelud.com



Basisbehandeling voor onbehandelde houten vloeren