

# TOTAALANBOD BIJ EURABO

## TOEBEHOREN BIJ GEVEL

- **Rubio Monocoat:** milieuvriendelijke, kwaliteitsvolle bescherming en kleuring van uw buitenhout in één laag.
- **Regelwerklaten en kepers voor onderconstructie:** Platowood® Vurenhout FSC® en Thermo Fraké FSC®.
- **Brandvertragende afwerking, voorvergrijzing en kleurafwerking op aanvraag.**
- **Ventilatieprofielen:** aluminium of PVC voor een geventileerde gevelopbouw, met bescherming tegen knaagdieren en insecten.
- **Stelschroeven (Marcovis Eisys)** voor het perfect uitregelen van een houten regelwerkstructuur.
- **Pro clima Solitex:** wind- en regendichting
  - **Fronta WA:** voor gesloten gevelbekleding
  - **Fronta Quattro:** voor gesloten én open gevelbekleding (voegbreedte tot 35mm)
  - **Fronta Penta** voor gesloten én open gevelbekleding (voegbreedte tot 50mm).
- **Gevelisolatieplaten:** Steico Universal FSC® (22/35 mm) en Celit 3D PEFC® (18mm) of Celit 4D PEFC® (22mm) of Agepan DWD (black) FSC® (16mm).

## TOEBEHOREN BIJ TERRAS & BUITENCONSTRUCTIES

- **Kwaliteitsvolle inox A2 schroeven** voor terrassen en andere buitenconstructies
- **Solidor sol-a-stick - onzichtbaar bevestigingssysteem** voor terrasplanken.

## MAATWERK, ADVIES EN OFFERTE OP AANVRAAG



REFERENTIEFOTO'S: [WWW.EURABO.BE/REFERENTIES](http://WWW.EURABO.BE/REFERENTIES)



**Eurabo Gent**  
Wiedauwkaai 87  
B-9000 Gent  
09/216 46 40

**Eurabo Ronse**  
ROK 52 - Pont West 112  
B-9600 Ronse  
055/23 51 40

[www.eurabo.be](http://www.eurabo.be)  
[info@eurabo.be](mailto:info@eurabo.be)

 Facebook: eurabo

VERSIE 09/11/2021

**eurabo**<sup>®</sup>  
natuurlijk!



## GEVELBEKLEDING | TERRASSEN

(Hydro)thermisch verduurzamen van hout: duurzame inspiratie voor uw projecten



**Het innovatieve (hydro)thermische veredelingsproces van Platowood® en ThermoDUR®:** verhoogde duurzaamheidsklasse en vormstabiliteit.

- Veredeling van snelgroeiende en van nature minder duurzame houtsoorten: **Platowood® Vuren FSC®** en **Thermo Ayous: duurzaamheidsklasse II** en **Thermo Fraké duurzaamheidsklasse I**.
- Geschikt voor onbehandeld buitengebruik en natuurlijk vergrijzend.
- Milieuverantwoord: **geen chemicaliën**, wel thermische verhitte en stoom (bij **Platowood®**), uitstekend alternatief voor tropisch hardhout of geïmpregneerd hout.



**FSC®-label: hout afkomstig uit goed beheerde bossen**

- **Platowood® Vuren FSC®:** Noord-Europees vurenhout met levendige tekening.
- **Thermo Fraké FSC®** uit West-Afrika - vrijwel foutvrij houtoppervlak met fijne houttekening, beperkt noesten en pinholes.
- **Thermo Fraké FSC®:** zachte loofhoutsoort uit West-Afrika – knopenvrij, glad, fijne houtstructuur.



**Rubio Monocoat: milieuvriendelijke, kwaliteitsvolle bescherming en kleuring van uw buitenhout in één laag**

- Unieke moleculaire bindingstechnologie: natuurlijke ingrediënten zetten zich vast in de buitenste houtvezellaag.
- Natuurlijke oliën – vrij van oplosmiddelen en water, goedgekeurd voor gebruik op houten speelgoed.
- Ruim kleurengamma, zuinig verbruik, gebruiksgemak bij aanbrengen én onderhouden.
- Bijkomende service: machinale inkleuring op aanvraag.

**Machinale voorvergrijzing of kleurafwerking op aanvraag**  
**Brandvertragende behandeling op maat van uw project met attestering tot Euroklasse B-s2, d0 conform EN13501**

# Platowood® Vuren FSC® | Thermo Fraké en Ayous FSC®


Profiel	Omschrijving	Zichtbare maat (dikte x hoogte in mm)	Profieltekening	Plaatsingsvoorkeur (H:Horizontaal, V:Verticaal)
---------	--------------	--	-----------------	--

## Madrid



Blokprofiel  
korte tand

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
18x60	20x60	20x60	18
26x60		26x60	18
42x55			20



H

## Lissabon



Blokprofiel  
lange tand

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
	20x60	20x60	18
		26x60	18



H

## Dublin



Parallelo profiel met  
discrete tussenvoeg

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
18x60	20x60	20x60	18
18x80	20x80	20x80	13
18x130	20x130	20x130	8




H

## Stockholm



Fijnbezaagd  
schuin rabat

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
18x125			8



H

## Berlijn



Terrasplank:  
vlak

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
		26x136	7




H

## Kopenhagen



Kroonlijst voor  
gootafwerking.  
Infrezing compatibel  
met plankprofiel  
(Brussel)

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
26x185		26x185	nvt



H

# Platowood® Vuren FSC® | Thermo Fraké en Ayous FSC®

Profiel	Omschrijving	Zichtbare maat (dikte x hoogte in mm)	Profieltekening	Plaatsingsvoorkeur (H:Horizontaal, V:Verticaal)
---------	--------------	--	-----------------	--

## Brussel



Planchet met  
tand-en-groefprofiel  
(2-zijdig)

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
18x125	20x125	20x125	8



V/H

## Londen



Z-profiel – glad of  
fijnbezaagd  
(enkel Vuren)

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
18x60	20x60	20x60	18
18x80	20x80	20x80	13
18x130	20x130	20x130	8
18x175	20x175	20x175	6



V

## Pont-West



Robuust Z-profiel met  
afgeronde hoekjes

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
26x85		26x85	12



V

## Parijs



4-zijdig geschaafde  
lat glad of fijnbezaagd  
(enkel Vuren) met  
open voeg

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>		
18x42	26x42	20x42	20x42	26x42	24
18x65	26x65	20x65	20x65	26x65	15
18x85	26x85	20x85	20x85	26x85	12
18x136	26x136	20x136	20x136	26x136	7
18x185	26x185	20x185	20x185	26x185	6



V

## Geneve



Symmetrisch  
blokprofiel

Vuren	Ayous	Fraké	Aantal lm/m <sup>2</sup>
	20x60	20x60	18
	20x80	20x80	13
	20x130	20x130	8
		26x60	18



V

**Voorraadprofielen: beschikbaarheid van voorraad op [www.eurabo.be](http://www.eurabo.be)**

**Niet-voorraadprofielen: productietermijn van 4 weken na bestelling.**

ThermoDUR®

SUSTAINABLE  
PLATOWOOD®  
SINCE 1989

