



Rechte hangstaven zijn geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden, zoals de bevestiging van verlaagde plafonds, kokers, ...



[NL-DoP-h10/0001](#)

## KENMERKEN



## Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1 mm.

## Voordelen

- Eenvoudig plooibaar,
- Multifunctioneel.



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond



- **Drager** : hout, beton, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout en samengestelde profielen, metaalprofielen, kabels.

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van verlaagde plafonds,
- Kokers, ...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten	Minimumdoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke waarden - Toegestaan maximum in kN [kN]
	A	B	E	E1	Dikte			
SUD25/200/1	25	200	-	-	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

## PLAATSING

### Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Bouten,
- Houtdraadbouten.

