



Les cornières pour marche TAZ permettent la mise en oeuvre simple et rapide de marche d'escalier.



[ETA-06/0106](#), [FR-DoP-e06/0106](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier galvanisé G185 SS (Grade 33),
- Epaisseur : 2,5 mm.

Avantages

- 2 TA10Z pour fixer une marche,
- Mise en oeuvre rapide.



APPLICATIONS

Support




- **Porteur** : bois,
- **Porté** : bois massif, bois composite, panneaux.

Domaines d'utilisation

- Support de marche,
- Support d'étagère et cornière,
- Console,
- Petites menuiseries.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et Valeurs Caractéristiques



Références	Dimensions				Fixations			Valeurs Caractéristiques [kN]
	A	B	C	Ep.	Nombre		Type	
					Marche	Longeron		
TA9Z-R	38.1	38.1	210	2.5	3	2	Ø6.0x45	6.3
TA10Z-R	38.1	38.1	260	2.5	4	3	Ø6.0x45	8.5

MISE EN OEUVRE

Applications

- Vis à bois Ø 6x45 mm (un pré-perçage est nécessaire).

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.

Fixations

- Vis à bois Ø 6x45 mm,
- Un pré perçage est nécessaire.