



Model FB24 bevestigt horizontale regels. Door de coating is deze verbinder geschikt voor buitengebruik. Hij kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt en is geschikt voor hout van 40 mm breed.

KENMERKEN




Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Geschikt om steunstukken van verlaagde plafonds te monteren als gevolg van wind.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : hout, beton, staal, PVC, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout, ...

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van horizontale regels,
- Afsluitingen,
- Borstweringen, ...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]			Dikte	Boorgaten
	A	B	C		
FB24Z	40	85	20	1	5 Ø4

PLAATSING

Bevestigingen

- Nagelgaten Ø 4,5 mm,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32.

Plaatsing

1. Plaats de beugel op de houten kolom.
2. Bevestig de beugel aan de kolom met behulp van nagels of schroeven.
3. Presenteer de regel in de beugel.
4. Bevestig de regel in de beugel.