



Elektrolytisch verzinkte ringnagels worden aanbevolen om constructiedelen te verbinden. Al onze proeven werden met dit soort nagels uitgevoerd. Op deze nagels is het opschrift ≠ "no equal" gestanst.



[ETA-04/0013](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte en corrosieweerstand.



TOEPASSINGEN

Ondergrond




- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]			
	l	d	dh	ht
CNA4.0X35S	35	4	8	1.5
CNA4.0X50S	50	4	8	1.5

Valores para una madera de clase C24. Para el resto de clases, dichos valores deben multiplicarse por los coeficientes de conversión especificados en la tabla adjunta. Valores según el documento ETA-04/0013 para chapas con un grosor de entre 1,5 y 4 mm.

PLAATSING

Plaatsing

Gebruik alleen gereedschap dat specifiek bestemd is voor roestvrij staal.