

PLPP180 is een optioneel plaatje voor onze kolomvoeten. Het wordt aanbevolen wanneer de houten kolom een doorsnede heeft van meer dan 180x180 mm en maximaal 250x250 mm.



[NL-DoP-e07/0285](#), [ETA-07/0285](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Vergroting van de fundering van de kolomvoeten voor brede kolom,
- Met het plaatje blijven de prestaties van de kolomvoeten behouden, zelfs in het geval van kolomvoeten met grote doorsnede.

TOEPASSINGEN

Toepassingsgebieden



- Het wordt aanbevolen wanneer de houten kolom een doorsnede heeft van meer dan 180x180 mm,
- Dit plaatje is compatibel met de volgende kolomvoeten : PPA100 en PPA150, FPB100 en FPB150, APB100/150, PPRC.

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]			Boorgaten	
	A	B	Dikte	Diameter 12	Gedragen bouwdeel
PLPP180	180	180	4	8	1


PLAATSING

Bevestigingen

- 8 houtdraadbouten LAG Ø10x80.

Plaatsing

1. Monteer het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG Ø10x80 in de buitenste boorgaten.
2. Bevestig het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG Ø10x80 doorheen het eerder bevestigde plaatje.



Positionering
van het
bijkomende
plaatje
PLPP180 onder
de kolom