



**Aanvullend product
bij verankeringen voor
houtskeletstijl AH.
Bruikbaar voor diverse
houtverbindingen.**

KENMERKEN



Materiaal

- Staal S235JR,
- Thermisch verzinkte afwerking.



Voordelen

US40/50/10G en AH :

- Smal anker voor 45 mm brede houtskeletstijlen,
- Verankert de houtskeletmuur stevig in de grond (aanbevolen in aardbevingsgebieden),
- Verstevigt de verbinding tussen stijl en onderregel door opdrukken van de stijl te verhinderen.

US50/50/8G en HTT5 :

- De energieabsorptie in het paneel vindt plaats ter hoogte van de naadverbinding.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- Hout
- Beton

Toepassingsgebieden

- Bekleding van de muurstijlen in houtskeletten
- Houtverbindingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensioner




Referentie	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmetingen [mm]			
			B	E	Dikte	Boorgaten
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	18


PLAATSING

Monteringsvejledning


Samen met de verankering AH garandeert de sluitring US40/50/10G de belastingsterkte: hij voorkomt het afploien bij het opdrukken.



Uitvoeringswijze
1 1 onderregel
45 mm



Uitvoeringswijze
2 2 onderregels
45 mm



Uitvoeringswijze
3 Montage in
muurspouw

