



Schroeven DWC zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor gipsplaten snel worden bevestigd op houten ondergrond inclusief OSB-platen zonder de ondergrond te beschadigen.



[NL-DoP-h10-0013](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Afwerking gefosfateerd.

Voordelen

- Trompetkop om de gipsplaat niet te doorboren,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- CE-markering overeenkomstig EN 14566.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, OSB,
- Gipsplaten enkele / dubbele beplating.

Toepassingsgebieden

- Gipsplaat op metalen ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Ø Kop [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Max. nullastoerental ontkoppelbare schroef-boormachine - DE [U/Min.]	Compatibele gereedschappen	Nullastoerental ontkoppelbare schroef-boormachine [tr/min]
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	2500	QDPRO51 / QD76	2500
DWC3535PE	8.2	3.5	35	30	2500	2500	QDPRO51 / QD77	2500
DWC3550PE	8.2	3.5	50	30	2000	2500	QD76	2500

