



De sluitringen LM worden gebruikt als aanvulling op de draadstangen THR en de moeren EH.

#### KENMERKEN



#### Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

#### Voordelen

- Ruim assortiment : beschikbare diameters van M6 tot M24,
- Past op alle draadstangen en moeren van elektrolytisch verzinkt staal op de markt.

#### TOEPASSINGEN

##### Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

##### Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Mål [mm]		
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t
LM-M6/14/1.2-Z	6.4	14	1.2
LM-M8/18/1.5-Z	8.4	18	1.5
LM-M10/22/2.0-Z	10.4	22	2
LM-M12/27/2.5-Z	12.4	27	2.5
LM-M14/30/2.5-Z	14.4	30	2.5
LM-M16/32/3.0-Z	16.4	32	3
LM-M18/36/3.0-Z	18.4	36	3
LM-M20/40/3.0-Z	20.4	40	3
LM-M24/50/4.0-Z	24.4	50	4

