






TECHNISCHE FICHE

FTP-V/C Retro, FTW-V/C Retro, FTU-V/C Retro

TUIMELDAKVENSTER IN HOUT MET MIDDENSTIJL

DAKVENSTER	FTP-V/C	FTW-V/C	FTU-V/C
			
I. TOEPASSING			
Installatie	installatie mogelijk in een dakhelling van 15°-90° universeel installatiesysteem		
II. EIGENSCHAPPEN			
Materiaal	vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout, zwarte externe afdekprofielen		
Afwerking	transparante vernis	witte acryl-lak	witte polyurethaan lak
Laklagen	2	2	3
Ventilatioerooster	regelbaar ventilatioerooster V40P		
Nominaal ventilatie-debiet	tot 21,64 m ³ /h (bij 2 Pa)		
Systeem	topSafe		
Afdichtingsrubbers	4		
Kierstanden	+		
Handgreep	elegant		
Garantie	10 jaar volledige fabrieksgarantie, levenslange garantie op hagelschade		

DAKVENSTER	FTP-V/C	FTW-V/C	FTU-V/C
III. DOP PRESTATIEVERKLARING			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	4 volgens norm EN 12207		
IV. OPTIES			
Houten profielen (FT_-V/C)	- gelakt in alle RAL-kleuren - gelakt in één van de vijf transparante kleuren - Lazure-kleuren - in mahoniehout afgewerkt		
Externe afdekprofielen	- aluminium gepoedercoated in alle RAL-kleuren - uitgevoerd in koper of zink		
	- niet-standaard afmetingen of vormen - dakvenster met een middenstijl - dakvenster voorzien zonder regelbare ventilatioerooster		
V. TOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS			
Gootstukken	- speciaal		
Bediening	- manueel - elektrisch		
Montagetoebehoren	- isolatiesets - binnenbekledingen - verbindingbalken - kragen - raamkader-uitbreidingen		
Buitentoebehoren	- buitenzonweringen AMZ - rolluiken ARZ		
Binnentoebehoren	- (honinggraat)verduisteringsgordijnen ARF & APF - rolgordijnen met zijgeleiding ARP - standaard rolgordijnen ARS - jaloezieën AJP - vouwgordijnen APS - muggengaas AMS		

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS RAAMAFMETINGEN												
Afmetingen [cm]	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
Maat code	01	02	05	06	07	08	09	10	11	12	17	
Nominaal ventilatie-debiet bij een drukverschil van 2Pa [m ³ /h]	7,66	7,66	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	21,64	21,64	21,64	21,64	
Nominaal ventilatie-debiet bij een drukverschil van 10Pa [m ³ /h]	17,28	17,28	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	49,08	49,08	49,08	49,08	

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS TYPE BEGLAZING

Technische eigenschappen	Type glaspakket
Glasopbouw	4H - 15 - 33,2T
U _g -waarde glas norm: EN 673	1,0 W/m ² K
U _w -waarde venster norm: EN ISO 12567-2	1,3 W/m ² K
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] met ventilatierooster, norm: EN ISO 717-1	35(-1;-3)
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] zonder ventilatierooster, norm: EN ISO 717-1	36(-1;-4)
Contactgeluidsisolatie LIA volgens EN ISO 10140-A2:2014 [dB(A)]	47,2
Lichttransmissie τ _v norm: EN 410	0,75
Zonnefactor g norm: EN 410	0,52
UV-transmissie norm: EN 410	0,01
Uf-waarde raamprofiel norm: EN ISO 10077-2	1,68 W/m ² K*
Lineaire warmtedoorgangcoëfficiënt Ψ norm: EN ISO 10077-2	0,070 W/mK*
DOP nummer norm: EN 14351-1:2006+A2:2016	A001/CPR/14351/xx

* resultaat van interne testen bij FAKRO

VII. GEDETAILLEERDE AFMETINGEN VAN DE DAKVENSTERS FTP-V/C, FTW-V/C, FTU-V/C Retro

Glaspakket	Afmeting dakvenster [cm]	Maat code	Buiten-afmetingen raamkader	Afstand tussen de binnen-bekledingsgleuven		Effectieve glasmaten		Effectief glasoppervlak
			S x L	p	q	j	k	j x k
	[cm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	m ²
P2	55 x 78	01	547 x 781	485	724	369	591	0,22
	55 x 98	02	547 x 981	485	924	369	791	0,29
	78 x 98	05	777 x 981	715	924	599	791	0,47
	78 x 118	06	777 x 1181	715	1124	599	991	0,59
	78 x 140	07	777 x 1401	715	1344	599	1211	0,73
	94 x 118	08	937 x 1181	875	1124	759	991	0,75
	94 x 140	09	937 x 1401	875	1344	759	1211	0,92
	114 x 118	10	1137 x 1181	1075	1124	959	991	0,95
	114 x 140	11	1137 x 1401	1075	1344	959	1211	1,16
	134 x 98	12	1337 x 981	1275	924	1159	791	0,92
134 x 140	17	1337 x 1401	1275	1344	1159	1211	1,40	

