

TECHNISCHE FICHE

ARZ ROLLUIK



TYPE ACCESSOIRE	ARZ Z-Wave, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24, ARZ Solar
	Elektrisch

I. TOEPASSING

Installatie	ARZ rolluiken zijn compatibel met:
	<ul style="list-style-type: none"> - FTS, FTS-V, FTP-V, FTU-V - FTT - preSelect: FPP-V, FPU-V, autoSelect: FHP-V, FHU-V - FNP, FTP / D, FTU / D, FYP-V - PTP, PTP-V - preSelect: PPP-V

II. EIGENSCHAPPEN

- doeltreffende bescherming tegen de drukkende hitte
- vermindering van warmteverlies in de winter
- kamerverduistering
- anti-effractie bescherming
- UV-bescherming
- gegarandeerde privacy
- geluidsreductie

III. OPBOUW ZONWERING

Het ARZ-rolluik (alle types) bestaat uit geëxtrudeerde aluminium profielen die een stijve en duurzame constructie vormen. De rolluikbepantsering bestaat uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen die met elkaar verbonden zijn door een kunststofverbinding. Met de installatiekit kan het rolluik op alle bovengenoemde FAKRO ramen worden geïnstalleerd.

PROFIELKLEUREN

ARZ rolluiken kunnen standaard besteld worden in kleur 102 (RAL 7022). Het is ook mogelijk de zonweringen te schilderen in elke kleur uit het RAL-palet.

GEBRUIKTE MATERIALEN

- profielen - geëxtrudeerd aluminium EN-AW 6063-T6
- vernis - gemodificeerd polyester
- lamellaire connector - TPE (thermoplastische elastomeren)

TYPE ACCESSOIRE	ARZ Z-Wave, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24, ARZ Solar
	Elektrisch

IV. BEDIENING

Elektrische bediening

TECHNISCHE PARAMATERS VAN DE SERVOMOTOREN

TYPE SCREEN	Nominale spanning [V]"	Koppel [Nm]	Snelheid motor [rpm]	Nominaal vermogen [W]"	Nominale stroom [A]"	Klasse
ARZ-Wave	15	4,5	10	20	1,2	IP44
ARZ Solar						
ARZ Electro 24	24	3	20	25	0,6	IP44
ARZ Electro 230	230	6	28	125	0,6	IP44

V. MOGELIJKE OPTIE

- ARZ-Z-Wave rolluik bestuurd door een schakelaar of afstandsbediening (schakelaar, afstandsbediening en voeding aan te schaffen),
- ARZ Solar rolluik wordt bediend met een afstandsbediening (afstandsbediening, batterij en zonnepaneel inbegrepen),
- ARZ Electro 230 rolluik gestuurd door een schakelaar en geleverd met 230 V (schakelaar aan te schaffen),
- ARZ Electro 24 rolluik gestuurd door een schakelaar (schakelaar en stroomvoorziening moeten worden aangeschaft)

VI. COMPATIBILITEIT MET DAKVENSTERS

Type dakvenster ^{2,3}	FTS, FTS-V FTP-V, FTU-V	FTT US ¹ FPT US ¹	FTT U6, FTT U8	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V	PPP-V	FHP-V, FHU-V	FKP, FKU	FEP FEU	FYP-V FYU-V	PYP-V	FXP, FXU
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	+	+	+	+	+	+	—	—	—	+ ⁵	+ ⁵	+ ⁵
Type dakvenster ^{2,3}	FDY-V		FGH-V		BD, BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FNP	FLP	FAP FBP	FCS	FTK-V	FSP FSU
	bovenste raam	onderste raam	bovenste raam	onderste raam								
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	+ ⁵	+ ⁵	+ ⁵	—	—	+	+ ⁵	—	—	—	—	—
Type dakvenster ^{2,3}	FWR FWL	FWP FWU	WS ₋	WG ₋	WLI	Optilight A,B,C,VA,VB ⁶						
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	—	—	—	—	—	+						

1 - interieuraccessoires zijn op aanvraag verkrijgbaar, markering ongewijzigd

2 - een verticale afstand van 20 cm tussen de ramen en minimaal 10 cm horizontaal houden, met bijzondere aandacht voor de isolerende verbindingen en niet-standaard montage- en verbindingsopties (mansard, nok, enz.) 3 - compatibel met ramen geproduceerd na 1998, voor ramen vanaf 1998, niet-standaard producten - het is noodzakelijk om foto's van ramen te verstrekken met de doppen en raamafmetingen volgens specificaties de getineerd op basis van foto's 4 - rolgordijn op speciale bestelling, bij montage met FXP / FXU raam moeten de bovenste raamaccessoires in een speciale uitvoering besteld worden


5 - speciale bestelling

6 - installatie mogelijk, moeilijk

VII. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS AFMETINGEN

		Breedte [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	Hoogte [cm]	180	180	180	180	180	180	180	180

VII. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS GROOTTE, KLEUR EN REFERENTIES

Naam		Kleur
ARZ Electro 230, ARZ Electro 24	102	
ARZ Z-Wave		
ARZ Solar		