



Toepassingen

Lijstwerk en decoratie, meubelmontage, glaslatten, panelen blind geschoten, rotan, lijstwerk, kasten, lades en fotolijsten

Eigenschappen


- Eco-vriendelijke energie 18v Li-ion krachtige accu
- Diepte instelling zonder gereedschap
- Verstelbare riemhaak, EZ-clear magazijn

Slangloze brad machine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	279x76x330 mm
Netto gewicht	2,72 kg
Activering instelling	BF/TF
Werktemperatuur	-17,8 - 48,9 °C
Geluidsdrukniveau (Lpa)	87,9 dB
Geluidskrachtniveau (Lwa)	98,9 dB
Trillingniveau	4,7 m/s ²
Magazijn capaciteit	110 Stuks
Draadikte	18 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °
Accu type	Li-Ion
Accu voltage	18 V
Accu amperage	1,5 Ah
Accu wattage	27 W
Herlaadtijd 80%	15 Minuten
Herlaadtijd 100%	45 Minuten
Schoten per lading	700
Aantal accu's per kit	2 Stuks
Voltage (ac)	230 V
Frequentie	50 Hz
Elektrisch stekker type	Continental

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

F-18, Bradmachine 1,2mm (AX)

Art. Nr.

6E2501N

EAN code

0741474092077