



4VS2001N

Met de SGT90i, Senco's gasaangedreven constructiespijker machine, kan de gebruiker gebruik maken van de grotere kracht van de SGT90i om een efficiëntie en professionele montage van elke spijker te garanderen! De SGT90i verwerkt stripspijkers onder een hoek van 34° en tot 8.000 spijkers per lading. Uitgerust met een getand neusstuk welke ervoor zorgt dat de nagels niet wegglijden tijdens het schieten, de verwijderbare no-mar pad voorkomt schade bij meer kwetsbare toepassingen. De SGT90i is uitgerust met twee longlife Li-ion accu's met snellaadfunctie. Een snelle lading van twee minuten staat gelijk aan 200 schoten, langdurig opladen is niet nodig om de klus te klaren. Bovendien helpt een LED licht de gebruiker om de accuconditie te herkennen.

TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, bekleding, vlonders, gevelbekleding, hekwerk, palleten en kratten

EIGENSCHAPPEN

- Ophanghaak
- Diepte instelling zonder gereedschap
- Droogschietbeveiliging
- Anti-slipneus voor extra grip
- LED-vermogensmeter
- Comfortabel handvat


TECHNISCHE SPECIFICATIET

Werktemperatuur range	-7 - 49 °C
Verbindingstype	Papier gebonden
Nageltype	D-kop stripspijker
Afmetingen	374 x 108 x 378 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	3,6 kg
Activering instelling	Restrictive
Magazijn capaciteit	70 stuks
Aantal accu's	2 stuks
Gaspatroon lengte	165 mm
Schoten per gaspatroon	1200

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	4VS2001N
GTIN	8715274235950

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
GC stripspijker glad 2,87mmx55mm	Blank standaard breuksterkte	GCxxAPBKR
HC stripspijker glad 3,1x75mm	Blank standaard breuksterkte	HCxxAPBKR
GC stripspijker glad 2,87mmx75mm	Standaard gegalvaniseerd	GCxxAABKR
HC stripspijker glad 3,1x75mm	Standaard gegalvaniseerd	HCxxAAB
HC stripspijker glad 3,1x90mm	Blank standaard breuksterkte	HCxxAPB

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Schoonmaak set voor gas machines	PC1239



NAAM	CODE
Polar gaspatronen, 40 gram	PC1308P