

## Hybrid Wood Protector

La protection et la coloration du bois extérieur en une seule couche

Hybrid Wood Protector est une véritable « monocouche », adaptée à la coloration et à la protection de la grande majorité du bois extérieur en une seule couche. L'huile protège les façades, patios, volets, portails, meubles de jardin, fenêtres, portes en bois, etc. de la décoloration et des intempéries. L'application et l'entretien faciles font de cette huile un produit très simple d'emploi. La combinaison de l'huile et de l'accélérateur garantit un durcissement rapide en vue d'une protection optimale.



### INFORMATION DU PRODUIT

#### › Caractéristiques spécifiques

- Basé sur la technologie Rubio Monocoat, avec un stabilisateur à UV intégré
- Colore et protège en une seule couche
- Conserve l'aspect naturel du bois
- 0% de COV, sans eau ni solvants
- Convient à quasiment toutes les essences de bois
- Disponible en 12 couleurs contemporaines naturelles et en 8 couleurs « trendy pop »
- Application facile
- Séchage rapide
- Economique : consommation faible
- Aucun film ne se forme, ne s'écaille pas
- Entretien avec le même produit. Inutile de poncer !

#### › Caractéristiques techniques

- État physique à 20°C : liquide
- Odeur : huileuse
- Densité : 0,95 – 1,3 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L
- QUV : testé selon la norme EN 927-6

<b>TEMPS DE SECHAGE</b>	24 h
-------------------------	------


<b>TEMPS DE DURCISSEMENT</b>	7 jours
<b>INFORMATIONS SUR L'APPLICATION</b>	Toutes les surfaces verticales et horizontales en extérieur (p. ex. terrasses, revêtement, meubles de jardin, ...)
<b>CONSOMMATION</b>	15-30 m <sup>2</sup> /litre*
<b>TEMPÉRATURE DE TRAVAIL</b>	10-30°C
<b>STOCKAGE</b>	Le produit se conserve pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel. Ne pas stocker au-dessus de 30°C.
<b>NETTOYAGE</b>	Au plus tôt après 7 jours : nettoyer avec Rubio Monocoat Exterior Soap
<b>AVANTAGES</b>	Protection contre le soleil, la pluie, le vent et l'usure
<b>REMARQUES</b>	Après usage, les pinceaux et les outils peuvent être nettoyés avec Rubio Monocoat Cleaner

Traditional

› Couleurs sur Pin



GREY



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

### POP


#### › Couleurs sur Pin



DOLPHIN




DRAGONFRUIT



LAGOON



PIGLET



POPPY



SUNFLOWER





SUNSET



VEGGIE

Les couleurs ne servent qu'à titre d'exemple et nous vous recommandons d'appliquer un échantillon sur du bois poncé de la même manière. \* Notre couleur la plus transparente est Pure. N'oubliez pas que, même si cette couleur ne contient aucun pigment, l'huile de lin aura un effet assombrissant sur le bois par rapport à son état brut.

### › Conditionnement



## INFORMATION D'UTILISATION

### › Mode d'emploi

#### > Instructions pour les meubles de jardin, fenêtres, portes et autres objets en bois en extérieur

**ÉTAPE 1.** Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez le tuyau d'arrosage et évitez le nettoyeur haute pression.

- Attention : si votre bois a déjà été traité, le traitement antérieur doit être complètement retiré. Après le ponçage, aucun reste d'huile ou de vernis précédemment appliqués ne peut subsister. Pour cela, utilisez un disque de ponçage de 40, puis un disque de ponçage de 80 et enfin un disque de ponçage de 100.

**ÉTAPE 2.** Appliquez une petite quantité d'Exterior Wood Cleaner non-dilué.

- Astuce : mettez toujours des gants lors de la manipulation de ce produit. En outre, évitez tout contact du produit avec les yeux.

**ÉTAPE 3.** Frottez la surface traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois pour nettoyer le bois en profondeur. Le produit se mettra à mousser. Si des saletés persistent, répétez le traitement.

**ÉTAPE 4.** Rincez soigneusement la surface à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et laissez-la sécher.

**ÉTAPE 5.** Mélangez bien Hybrid Wood Protector afin d'obtenir un mélange homogène. Ajoutez ensuite 10% de Rubio Monocoat Accelerator à l'huile (Attention : une fois le mélange fait, le produit doit être utilisé dans les 4 à 6 heures).

**ÉTAPE 6.** Appliquez une couche de Hybrid Wood Protector avec le pinceau standard 60.

**ÉTAPE 7.** Laissez agir l'huile 10 minutes, puis lissez à nouveau la surface avec le même pinceau (sans ajout de produit).

**ÉTAPE 8.** 5 minutes plus tard, retirez l'excédent du produit avec un chiffon qui ne bouloche pas.

**ÉTAPE 9.** Laissez sécher environ 24 heures. L'huile aura complètement durci après 7 jours.

#### > Instructions pour les surfaces verticales (comme les revêtements, les abris de jardin, les carports, ...)

**ÉTAPE 1.** Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez le tuyau d'arrosage et évitez le nettoyeur haute pression.

- Attention : si votre bois a déjà été traité, le traitement antérieur doit être complètement retiré. Après le ponçage, aucun reste d'huile ou de vernis précédemment appliqués ne peut subsister. Pour cela, utilisez un disque de ponçage de 40, puis un disque de ponçage de 80 et enfin un disque de ponçage de 100.

**ÉTAPE 2.** Appliquez une petite quantité d'Exterior Wood Cleaner non-dilué.

- Astuce : mettez toujours des gants lors de la manipulation de ce produit. En outre, évitez tout contact du produit avec les yeux.

**ÉTAPE 3.** Frottez la surface traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois pour nettoyer le bois en profondeur. Le produit se mettra à mousser. Si des saletés persistent, répétez le traitement.

**ÉTAPE 4.** Rincez soigneusement la surface à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et laissez-la sécher.

**ÉTAPE 5.** Mélangez bien Hybrid Wood Protector afin d'obtenir un mélange homogène.

**ÉTAPE 6.** Appliquez une couche de Hybrid Wood Protector avec un pinceau plat.

**ÉTAPE 7.** Laissez agir l'huile 10 minutes, puis lissez à nouveau la surface avec le même pinceau (sans ajout de produit).

**ÉTAPE 8.** 5 minutes plus tard, retirez l'excédent du produit avec un chiffon qui ne bouloche pas.

**ÉTAPE 9.** Laissez sécher environ 24 heures. L'huile aura complètement durci après 7 jours.

## > Instructions pour les terrasses

**ÉTAPE 1.** Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez le tuyau d'arrosage et évitez le nettoyeur haute pression.

- Attention : si votre bois a déjà été traité, le traitement antérieur doit être complètement retiré. Après le ponçage, aucun reste d'huile ou de vernis précédemment appliqués ne peut subsister. Pour cela, utilisez un disque de ponçage de 40, puis un disque de ponçage de 80 et enfin un disque de ponçage de 100.

**ÉTAPE 2.** Appliquez une petite quantité d'Exterior Wood Cleaner non-dilué.

- Astuce : mettez toujours des gants lors de la manipulation de ce produit. En outre, évitez tout contact du produit avec les yeux.

**ÉTAPE 3.** Frottez la surface traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois pour nettoyer le bois en profondeur. Le produit se mettra à mousser. Si des saletés persistent, répétez le traitement.

**ÉTAPE 4.** Rincez soigneusement la surface à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et laissez-la sécher.

**ÉTAPE 5.** Mélangez bien Hybrid Wood Protector afin d'obtenir un mélange homogène. Ajoutez ensuite 10% de Rubio Monocoat Accelerator à l'huile (Attention : une fois le mélange fait, le produit doit être utilisé dans les 4 à 6 heures).

**ÉTAPE 6.** Procédez par zones de 5 à 10 m<sup>2</sup>. Appliquez une petite quantité de Hybrid Wood Protector avec le pinceau standard 220, puis étalez l'huile dans le sens du bois avec le pinceau standard 220 ou avec une polisseuse munie d'un pad beige ou rouge Rubio Monocoat de 16 pouces.

**ÉTAPE 7.** Laissez agir l'huile 10 minutes, puis lissez à nouveau la surface avec le même pinceau pour terrasse ou avec le pad beige (sans ajout de produit).

**ÉTAPE 8.** 5 minutes plus tard, retirez l'excédent du produit avec un chiffon qui ne bouloche pas.

**ÉTAPE 9.** Laissez sécher environ 24 heures. L'huile aura complètement durci après 7 jours.

## Instructions pour les réparations et rénovations

Si la surface traitée avec Hybrid Wood Protector montre beaucoup d'usure et si la couleur s'est estompée, nous vous recommandons un entretien avec Hybrid Wood Protector dans la couleur d'origine. Nettoyez tout d'abord la surface avec Exterior Wood Cleaner. Appliquez ensuite une fine couche de Hybrid Wood Protector (voir les étapes ci-dessus).

## APPLICATION INDUSTRIELLE

Si vous voulez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe technique.



## › Astuces & conseils

- Pour déterminer la bonne couleur sur le bois, appliquez toujours un échantillon avec l'un de nos échantillons en flacon de 20 ml.
- Une bonne préparation est primordiale en vue d'une bonne protection. Nettoyez toujours le bois au préalable avec Exterior Wood Cleaner, qu'il soit neuf, ancien ou déjà traité.
- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité recommandée d'accélérateur.
- Lors de l'utilisation de plusieurs emballages sur un seul chantier, il est conseillé de les mélanger pour un résultat uniforme.
- N'appliquez jamais le produit à la lumière directe du soleil, ni à des températures inférieures à 10 °C. Appliquez uniquement le produit par temps sec.
- Ne couvrez pas la surface et n'y mettez pas d'objets lourds tant qu'elle n'est pas complètement sèche.
- Les surfaces horizontales doivent être séchées si elles sont exposées à la pluie dans les 24 à 36 heures suivant l'application de l'huile.
- Lorsque l'huile est appliquée en atelier (ce qui rend un nettoyage avec Exterior Wood Cleaner impossible), le bois doit être poncé avec un disque de ponçage de 80 ou 100, permettant une meilleure absorption de l'huile.
- Plus la surface est lisse, moins l'huile et les pigments pénétreront dans le bois, résultant en une surface moins colorée et moins protégée.
- Pour une couleur plus intense, utilisez le pré traitement Sunprimer HWP. Attention : cela n'est possible que sur les surfaces verticales comme les revêtements, fenêtres et portes.
- Hybrid Wood Protector respire et n'empêche donc nullement l'élimination de matières, de tanins (du chêne, du châtaignier, etc.) ou de sels du bois au contact de l'eau.
- Nos huiles sont fabriquées à base d'ingrédients écologiques. Néanmoins, certaines personnes peuvent être allergiques à certains ingrédients. Il est donc recommandé de porter des gants lors de l'application pour protéger la peau.
- Utilisez uniquement nos produits d'entretien et de nettoyage.

## › Remarques

### > Emballage

		Consommation approximative*
<b>HYBRID WOOD PROTECTOR</b>	20 ml	Testeur
	100 ml	Testeur
	0,5 L	7,5-15 m <sup>2</sup>
	1 L	15-30 m <sup>2</sup>
	2,5 L	37,5-75 m <sup>2</sup>
<b>ACCELERATOR, COMP. B</b>	75 ml	
	300 ml	
	1 L	

	5 L	
--	-----	--

\* Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé d'appliquer un échantillon pour calculer la consommation exacte.

### REMARQUE IMPORTANT

- Le pigment présent dans les différentes couleurs Hybrid Wood Protector évite que le bois ne grise. ATTENTION : la couleur PURE n'est pas pigmentée, provoquant un vieillissement naturel prématuré. Cette couleur devra donc être plus fréquemment entretenue.
- Il est déconseillé d'utiliser des couleurs claires (White, Natural, ...) sur les surfaces horizontales et les essences de bois foncées. Si votre essence de bois est foncée, optez alors pour une couleur foncée (Look Ipé, Chocolate, ...).
- Pour une couleur plus intense, il est possible de combiner Hybrid Wood Protector avec un pré traitement optionnel avec Sunprimer HWP. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées. Attention : cela n'est possible que sur les surfaces verticales, comme les façades, fenêtres et portes.



### AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d'application imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation et avant de les jeter.

### › Outils



Rubio Monocoat  
Brush Standard 60



Rubio Monocoat  
Brush Standard 220



White Wiping Rag -  
set 1 kg

Packshot  
available  
soon

Rubio Monocoat  
Beige Pad



Rubio Monocoat  
Measuring Cup  
Small



Grand gobelet  
doseur Rubio  
Monocoat

### › Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 25/01/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfaçon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)