

## Cleaner

Reiniger voor onbehandeld hout

Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van onbehandeld hout voordat een behandeling met Oil Plus 2C toegepast wordt. Het product dient ook voor het reinigen van de gebruikte materialen.

### PRODUCTINFORMATIE

#### › Specifieke kenmerken


Het is belangrijk om **niet te veel product** te gebruiken:

- De revolutionaire technologie van Oil Plus 2C zorgt ervoor dat de olie zich binnen de 15 seconden bindt met de houtvezel door middel van een moleculaire reactie. Indien er nog stof aanwezig is op het oppervlak, zal de olie zich met dit stof binden. Als gevolg hiervan zal de olie, bij het verspreiden ervan met de witte pad, een microscopische pasta vormen op het oppervlak. De olie is dan gebonden met het stof in plaats van met de houtvezels.
- Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Cleaner zal het stof electrostatisch worden opgenomen.

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Kleur: helder
- Densiteit [kg/m<sup>3</sup>]: 0,7 (15 °C)
- Viscositeit: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (25°C)
- Oplosbaarheid in water: < 0,10 %
- Vlampunt [°C]: > 62 °C

#### › Verpakking



#### › Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.



## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Schuur het oppervlak en stofzuig het goed.

**STAP 2.** Reinig het oppervlak met een doek bevochtigd met de Cleaner.

**STAP 3.** Laat drogen tot het oppervlak opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekomt.

- **Droogtijd:** 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de benatting.

### › Verbruik

1 liter = ± 75-100 m<sup>2</sup>

*\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 25/01/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)