Sealer 707

Sealer 707 est une finition du bois spécialement formulée et à base d'eau, basée sur une dispersion de polymère hybride au polyuréthane. Sealer 707 a été développé pour sceller le bois carbonisé afin de prévenir les émissions de carbone. Le produit renforce efficacement toute surface friable et facilite considérablement les manipulations.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Extrêmement durable
- Ne jaunit pas
- Excellente résistance à l'eau
- Sans COV
- Quasiment inodore
- Le scellant devient presque invisible en séchant
- Très peu de mousse

› Caractéristiques techniques

- État physique: liquide
- Couleur: blanc
- Odeur: caractéristique
- Point d'éclair: > 100 °C
- Masse volumique: 1 kg/L

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

Sealer 707 s'applique de préférence à l'aide d'une encolleuse à rideau ou à pulvérisation en deux applications/couches. Une seule couche est possible à condition de veiller à ce que les panneaux en bois soient suffisamment saturés. L'application à l'aide d'une brosse est possible, mais elle n'est pas préférable à cause d'éventuels dégâts aux panneaux de bois carbonisés et friables.

› Astuces & conseils

- Sealer 707 s'applique sur le bois intérieur tout comme sur le bois extérieur.
- Sealer 707 s'applique sur le bois carbonisé.

› Remarques

Emballage: 5 L, 200L et 25 L

› Rendement

Env. 150 ml/m² par couche*. 2 couches suffissent en général, mais une troisième couche est parfois nécessaire.

** Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 17/07/2023. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**

Rubio® MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com