

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

De ankers voor bintwerk links of rechts verbinden twee haaks overlappende houtdelen.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Voordelen

- Veelzijdig gebruik.



Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : verbinding voor kapspanten tussen twee haakse bouwdeelen,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten elementen die elkaar kruisen onder 90°.





PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten				Nb. pointes par connecteur	Karakteristieke waarden [kN]			
	A	B	C	E	Dikte	Nagels		Bouten			CNA4.0x35		CNA4.0x50	
						Aantal	Diameter	Aantal	Diameter		$R_{1,k}^{(*)}$	$R_{2,k}^{(*)}$	$R_{1,k}^{(*)}$	$R_{2,k}^{(*)}$
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

Plaatsing

Bevestigingen

Op hout :

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Zelftappende schroeven.

Op beton :

- Pluggen Ø 10 mm.

