



TRADITION SINCE 1926

<b>Name:</b>	<b>Oilotion</b>
<b>Farbe:</b>	natur
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>FAXE <b>Oilotion</b> ist eine Vollpflege für die Erstbehandlung vorgeölter und Neueinpflege geölter Fußböden nach einer Grundreinigung. Naturgeölte Oberflächen bekommen durch FAXE <b>Oilotion</b> intensive Farbe und tiefe Leuchtkraft. FAXE <b>Oilotion</b> enthält natürlich härtendes Öl und ist wasserbasiert. FAXE <b>Oilotion</b> ist einfach zu verarbeiten, trocknet schnell und macht die Oberfläche Wasser und Schmutz abweisend. Das Ergebnis ist eine Hartöberfläche und kann entsprechend gereinigt und renoviert werden. FAXE <b>Oilotion</b> wird unverdünnt aufgetragen und trocknet zu einer transparenten, seidmatten und widerstandsfähigen Oberfläche.</p>
<b>Werkzeug:</b>	FAXE Rapid-Mopp MF oder Fellwischer, Farbeimer/-wanne, Teleskopstiel
<b>Vorbereitung</b>	Fest anhaftende Verschmutzungen und alte Pflegebeschichtungen werden mit FAXE Intensivreiniger entfernt. FAXE Intensivreiniger 1:20 mit Wasser mischen und entsprechend den Anweisungen auf dem Gebinde den Boden reinigen. Die Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und ca. 20 Minuten trocknen lassen.
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Boden muß sauber und staubfrei sein.</li><li>• Das geschlossene Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und die benötigte Menge in einen passenden Farbeimer geben.</li><li>• FAXE Oilotion mit dem Mopp oder Fellwischer in Holzfaserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Möglichst naß in naß arbeiten und nicht in bereits angetrocknete Bereiche hineinarbeiten. Pfützenbildung vermeiden.</li></ul> <p>Nach 3 Stunden bei 20°C kann die Oberfläche betreten werden. Die Durchhärtung erfolgt innerhalb von 3 Tagen. In dieser Zeit den Boden nicht voll belasten.</p> <p>Sollte ein weiterer Auftrag nötig sein, kann dieser nach 3 Stunden aufgebracht werden. FAXE Oilotion muss nicht mit Maschine poliert werden.</p>
<b>Unterhaltsreinigung</b>	Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger und Parkettdüse. Naßreinigung mit FAXE Aktivpflege, FAXE Ölseife oder FAXE Holzbodenseife.
<b>Technische Daten:</b>	
<b>Verbrauch:</b>	~ 50 g/m <sup>2</sup> bei 1 Auftrag = 1 Liter für 15-25 m <sup>2</sup> je nach Zustand und Verschleiß
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen
<b>Trocknung:</b>	begehbar nach 3-4 Stunden bei 20°C
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Wasser, Emulsion natürlicher Öle, Additive
<b>VOC:</b>	Grenzwert: 140 g/l. Enthält max. 24 g/l VOC
<b>GIS-CODE</b>	W2+
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li></ul>
<b>Stand Überarbeitung:</b>	12.09.2014

