



TRADITION SINCE 1926

Nom: Huile d'Entretien

Couleurs: naturel ou blanc

Description du produit:

Faxe L'Huile d'Entretien est utilisée pour le premier entretien et la rénovation de surfaces de bois qui ont été traitées à l'huile à durcissement naturel. Elle rend les finitions huilées existantes particulièrement résistantes, les finitions huilées attaquées obtiennent à nouveau profondeur et brillance.

Le parquet huilé à l'usine obtient une protection supplémentaire des arêtes et des rainures. Faxe L'Huile d'Entretien est recommandée par les fabricants de parquet préfabriqués comme premier traitement. Des restants huileux, cireux ou gluants peuvent être détachés et retirés efficacement et en douceur. Elle peut être utilisée manuellement sur de petites surfaces ou mécaniquement sur de grandes surfaces.



Outil: Coussinet de polissage, chiffons absorbants l'huile ou coussinets de feutre

Préparation: Le bois doit être propre, non gras et sec. Un pré-nettoyage au Faxe Nettoyant Intensif enlève les restants de produit d'entretien existants et entraîne une adhérence et un mouillage uniformes. Température de traitement 18° C min.

Traitement:

- Remuer soigneusement même en cours de travail.
- Appliquer un peu Faxe d'Huile d'Entretien sur le bois et faire pénétrer par massages intensifs avec un coussinet beige ou blanc jusqu'à ce que la surface soit saturée et n'absorbe plus d'huile supplémentaire.
- Frotter la surface avec des chiffons absorbants d'huile ou des coussinets de feutre jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sèche. Il ne doit pas rester de film d'huile sur la surface.

Traitement postérieur: Des sols polis mécaniquement peuvent supporter une charge au bout de quelques heures, ceux polis manuellement le lendemain en général. Le 1er jour, les zones de passage peuvent être recouvertes de manière aérée avec des chiffons ou du carton ondulé. Durant les trois premiers jours, ne pas essuyer humide et protéger de l'humidité.

Données techniques:

Consommation: 10-25 ml/m² selon le fond et l'usage = 1 l pour 40 à 100 m²

Nettoyage: Nettoyer les outils au Faxe Diluant Huile

Séchage: supporte une charge au bout de 4 à 8 heures à 20°C

Substances contenues: Isoparaffine, huiles végétales affinées, huile de bois, agents de séchage, le cas échéant pigments

Indications de sécurité: Les chiffons, coussinets ou poussinières de ponçage imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Les imprégner d'eau ou les conserver dans des récipients hermétiques et les évacuer.

Verser entièrement le contenu de l'emballage dans un récipient en plastique et continuer à remuer soigneusement même en cours de travail. Mélanger entre eux plusieurs emballages du même produit. Le résultat dépend entre autre du prétraitement, de la structure et de la couleur naturelle du fond, prévoir par conséquent une surface d'essai.

Le résultat dépend entre autre du prétraitement, de la structure et de la couleur naturelle du fond, prévoir par conséquent une surface d'essai.

Fabricant: Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DANEMARK