



AFN0022

Le compresseur sur chariot compact AC24016 est un modèle à bruit réduit sans huile idéal pour tous vos travaux de construction. Grâce à son faible niveau de vibration et de bruit (70 dB), ce compresseur peut être placé directement sur le poste de travail de l'opérateur. Possibilité de monter votre enrouleur de tuyau SENCO sur votre compresseur pour faciliter le transport !

APPLICATIONS

Revêtement, bardage, tapisseries, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Sans huile | Oui |
| Dimensions | 720 x 510 x 495 mm |
| Poids net | 42,5 kg |
| Type de connecteur électrique | Continental |
| Puissance nominale | 1,5 kW |
| Motor Sce class | service intermittent |
| Tension | 230 V |
| Puissance nominale | 2 HP |
| Capacité de réservoir | 16 l |
| Pression de sortie max | 9 bar |
| Déplacement d'air | 240 l/m |
| Débit d'air à 6 bar | 170 l/m |
| Nombre de sorties d'air | 2 pièces |
| Sortie d'air | Universal coupler |

IDENTIFICATION

| | |
|------------------|---------------|
| Numéro d'article | AFN0022 |
| GTIN | 7331274016293 |



ACCESSOIRES

**NOM**

Enrouleur de flexible, universel auto PU, 12m x 6,5mm (Ø int.) 10mm (Ø ext.)

CODE

4000720

**NOM**

Soufflette à air comprimé, métal, embout 320

CODE

400030

PRODUITS ADAPTÉS

**NOM**

SCN75, cloueur à rouleau, double

CODE

SCN75