



## HC59ESBKR

### TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Hot-Dipped galvanised 3
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Scherpe beitel
Punthoek	40 °
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274027623
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	11,35 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

Dit veld moet nog verwijderd worden	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	55
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	60 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	2570 Nmm
Dit veld moet nog verwijderd worden	3,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke kop doortrek parameter	30,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm <sup>2</sup>