



De oliebehandeling van hout is bij FAXE al sinds 1926 een ware traditie.

Zowel voor commerciële gebouwen, als ook in eigen huis is de behandeling uiterst geschikt.

De Scandinavische techniek voor de behandeling van oppervlakken biedt u veel voordelen:

- U behoudt het directe contact met het hout.
- De oppervlakken zijn antistatisch.
- Het hout behoudt zijn natuurlijk uiterlijk.
- De bescherming schuilt in het hout en kan dus niet afschilferen of scheuren.
- Reinigen doet u met eenvoudig te gebruiken producten, zonder overbodige geurstoffen of oplosmiddelen.
- Een eventuele renovatie kan ook gedeeltelijk gebeuren, zonder afzetting.
- Alle werken zijn stofvrij.

Voorkomen – de beste verzorging

Wilt u lang genieten van uw houten vloer dan gelden, los van de fabrikant, volgende regels:

- Vuil vermijden; door bv. voeten te vegen en voetmatten regelmatig te reinigen.
- Krassen vermijden; door bv. onder de meubels propere vilten beschermingsstukjes te plaatsen.
- Vocht en nattigheid voorkomen; door bv. bloempotten op een onderzetter te plaatsen.
- Schade verhinderen; door de juiste werktuigen en verzorgingsproducten te gebruiken.
- Zorgen voor een gezond binnenklimaat; door bv. langdurige warme temperaturen te vermijden, in de winter extra luchtbevochtiging.
- Regelmatig droog reinigen; los vuil en stof opvegen of stofzuigen.

Eerste verzorging van afgewerkt parket (na het leggen) of van nieuw geolied parket

Voorgeolied parket wordt pas volledig bruikbaar na de eindbehandeling met onderhoudsolie of –pasta. De eerste verzorging verwijdert onregelmatigheden, die door de verschillen in houtstructuur en door de kleine afwijkingen tijdens het industriële vervaardigingsproces onvermijdelijk zijn.

Gebruik voor wit geolied hout Faxe Onderhoudsproducten in wit en voor alle andere oppervlakken Faxe Onderhoudsproducten natuur (zonder pigmenten). Vervuiling en herstellingsplaatsen worden vóór de eerste verzorging met Faxe Intensiefreiniger en water gereinigd.

Dit heeft u nodig

FAXE Onderhoudsolie – voor alle natuurlijk verharde basis-oliebehandelingen (zuurstofharding)

FAXE Onderhoudspasta – voor alle geoliede, ingewassen of UV-geoliede vloeren
1 liter Onderhoudsolie (of 250ml verzorgingspasta = 1 tube) volstaat voor:

-voorgeolied afgewerkt parket:	20-30m ²
-gebruiksklaar afgewerkt parket:	40-50m ²
-ambachtelijk geoliede vloer:	50m ²

Polijstpad, padhouder of poetsmachine, olie opnemende doekjes

Stap voor stap

- Kleine hoeveelheid onderhoudsolie/-pasta direct op de propere vloer aanbrengen (“borrelglashoeveelheid”) en met de pad grondig in het hout inwrijven.
- Eventuele olieresten met een droge doek volledig opwrijven

Vloeren die met de machine opgewreven werden, zijn na enkel uren begaanbaar; met de hand doorgaans vanaf de volgende dag. De zones waarop gelopen wordt, kunnen op de eerste dag met doeken of golfkarton luchtig afgedekt worden. Binnen de eerste drie dagen niet met vochtige doeken afvegen en beschermen tegen vochtigheid.



Natte Reiniging (ca. maandelijks)

- FAXE Objectzeep – zuiverende reiniging ook voor machinaal gebruik. “Objectzeep” veroorzaakt noch vetvlekken, noch filmlagen en is geschikt voor veelvuldig en professioneel gebruik. Plaatsen die met onderhoudsolie/-pasta nagepolijst moeten worden, kunnen na het reinigen met de zeep en het drogen onmiddellijk behandeld worden.
- FAXE Vloerzeep – gemakkelijk voor in huis, reiniging door invetten. Door het hoge gehalte aan plantaardige vetten geeft Vloerzeep het hout verzorging en soepelheid. Kleinere defecten van de oliebehandeling worden tot aan de volgende renovatie beschermd. Vloerzeep droogt op met een matte glans. Voor meer glans kan het droge houtoppervlak met een propere doek opgepoetst worden.
- Faxe Actieve Verzorging - Mild reinigend en verzorgend. Bevat een reinigingsagent en was. Laat een zijdemat resultaat na die houtoppervlakken, kurk, linoleum en steen beschermt tegen vocht en gemakkelijk te onderhouden is. Bevat geen solventen.
- Faxe Oliezeep - Milde reiniging en verzorging voor geolied hout en kurk. Waterafstotend.

Dit heeft u nodig

FAXE Vloerzeep of FAXE Objectzeep of Faxe Actieve Verzorging of Faxe Oliezeep (1 liter zeep volstaat normaalgezien voor 400-500m²)

Emmer, Mop, handpad.

Stap voor stap

- 2 emmers elk met ongeveer 5 liter warm water vullen, 1 kopje (=125ml) FAXE Vloerzeep of Objectzeep of Actieve Verzorging of Oliezeep in een van de emmers gieten (1:40). Deze hoeveelheid is voldoende voor ongeveer 50-80m².
- Met een uitgewrongen mop met reinigingswater de vloer vegen. Vuil oplossen en indien nodig gebruik maken van een pad. Vervolgens het vuil opnemen en de zwabber in zuiver water uitspoelen.
- Met een met zuiver water uitgewrongen dweil het laatste vuil verwijderen.

Natuurlijk kan je ook met één emmer werken. De reinigingsoplossing wordt daardoor echter vlugger vuil en onbruikbaar. Voor klein vuil kunt u 1 emmer gebruiken, bv. in de slaapkamer.

Sommige vlekken zijn niet uitwasbaar, omdat het dan gaat om houtverkleuring door zuur, loof of metaal.

Brandvlekken kunnen helaas enkel machinaal verwijderd worden.



Opknappen van het olieoppervlak – renovatie

Anders dan bij verniste beschermlagen, wordt de plaatselijke beschadiging bij geoliede vloeren niet geschuurd, maar eerst gereinigd en daarna met olie behandeld. Of dit nodig is, hangt af van de gebruiksintensiteit en de uiterlijke kenmerken van de vloer. Vaak begane oppervlakken zouden zo snel mogelijk een gedeeltelijke nabehandeling moeten krijgen. De ingreep is praktisch hetzelfde als bij de onderhoudsreiniging en de eerste verzorging.

1. Basisreiniging – Dit heeft u nodig

FAXE Intensiefreiniger
1liter volstaat voor ong. 300-500m²
Emmer, mop, reinigingspad

Stap voor stap

- 2 emmers met elk ong. 5liter water vullen, 1 à 2 kopjes FAXE Intensiefreiniger in een van de emmers gieten. Deze hoeveelheid is voldoende voor ongeveer 50-80m².
- Met de mop of vloermachine de vloer met reinigingswater vegen. Het vuil laten oplossen en indien nodig gebruik maken van een pad. Vervolgens het vuil verwijderen en met een met zuiver water uitgewrongen dweil het laatste vuil verwijderen.

2. Naoliën (na de basisreiniging) – Dit heeft u nodig:

FAXE Onderhoudsolie of – pasta
1liter Onderhoudsolie (of 250ml verzorgingspasta = 1 tube) volstaat voor 20-25m². Beige superpad, padhouder of poetsmachine, olie opnemende doekjes.

Stap voor stap

- Kleine hoeveelheid Onderhoudsolie/-pasta direct op de schoongemaakte vloer aanbrengen ("borrelglashoeveelheid") en met een doek of beige superpad grondig in het hout wrijven.
- Eventuele olieresten met een doek volledig droogwrijven.

Vloeren die met de machine opgewreven werden, zijn na enkele uren begaanbaar; met de hand doorgaans vanaf de volgende dag. De zones waarop gelopen wordt, kunnen op de eerste dag met doeken of golfkarton luchtig afgedekt worden. Gedurende de eerste drie dagen niet met vochtige doeken afvegen en beschermen tegen vochtigheid.



De juiste producten en werktuigen vormen de basis voor een eenvoudige en vlugge reiniging en een resultaat zonder afzetting bij reiniging en renovatie

Verdeler


eurabo
natuurlijk!

Ronse - Gent
Tel + 32 55 23 51 40
info@eurabo.be
www.eurabo.be

Importeur en distributeur:
Sijs NV
Pathoekeweg 31 - 8000 Brugge
T: 050/319560 - F: 050/317126
info@faxe.be - www.faxe.be

Producent: Faxe A/S - Sviggårdsvej 1 - DK-3100 Hornbæk - www.faxelud.com



Verzorgingshandleiding voor
geoliede houten vloeren