

LBS 6,0

Multidakschroef voor toepassing in gasbeton (min. 600 KG / m³) of hout

Benodigde lengte:

Gasbeton: opbouw + 60 mm

Hout: opbouw + 20 mm

Let op: uittrekproef aanbevolen

Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285



Materiaal
Enduroguard coating
15 cycli

Schroef
Torx-25 kop
S-punt
Monteren zonder voorboren

Lengte
60 t/m 240 mm

Producten

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1413097	LBS-60060 6,0 X 60mm	1000/Emmer
1413098	LBS-60070 6,0 X 70mm	500/Emmer
1413099	LBS-60080 6,0 X 80mm	500/Emmer
1413101	LBS-60100 6,0 X 100mm	500/Emmer
1413103	LBS-60120 6,0 X 120mm	500/Emmer
1413105	LBS-60140 6,0 X 140mm	500/Emmer
1413106	LBS-60160 6,0 X 160mm	500/Emmer
1413107	LBS-60180 6,0 X 180mm	500/Emmer
1413108	LBS-60200 6,0 X 200mm	500/Emmer
1413109	LBS-60220 6,0 X 220mm	500/Emmer
1413110	LBS-62240 6,0 X 240mm	500/Emmer

Bijhorende producten



R 45 (FM approval)

Gemodificeerd PP
Size: Ø 45 mm
Lengte: 20 t/m 730 mm



R 75 (FM approval)

Gemodificeerd PP
Size: Ø 75 mm
Lengte: 20 t/m 730 mm



RBS 50

Gemodificeerd PP
Afmeting rond Ø 50 mm
Rekenwaarden van 600 - 930
Newton