

# binderholz PANNEAU MASSIF A 3-PLIS □

Fiche technique

## Essence: ÉPICÉA

Longueur: 5000/5050 mm, 2500/2525 mm  
 Largeur: 1025/2050 mm et 1250 mm  
 Format: 6000 x 1250 mm sur demande  
 Épaisseur: 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm – d'autres épaisseurs sur demande

**Certification CE:** EPH Dresden, selon la norme EN 13986

**Qualité/choix:** Selon la norme EN 13017-1  
**0** Sans défaut de couleur, nœuds adhérents, poches de résines isolées, quelques bouchons naturels des nœuds sautés admis  
**A** En principe sans défaut de couleur, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels, pratiquement aucune trace de cœur, poches de résine isolées  
**B** Techniquement sans défaut – défauts de couleur, trace de cœur et poches de résine sont admis, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels  
**C+** Techniquement sans défaut, quelques petits défauts de la surface possibles, nœuds sautés remplacés par bouchons naturels, pas d'exigence sur la couleur, poches de résine, traces de cœur, entre-écorces  
**C** Sans exigence, nœuds sautés non bouchonnés

**Collage:** AW 100 selon DIN 68705 part 2, résistant aux intempéries  
 E1  
 Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction

**Structure:** 3 couches croisées et encollées

| Épaisseur | Structure | Plis extérieurs en mm environ | Poids (kg/m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 12 mm     | 3-plis    | 4                             | 6                          |
| 16 mm     | 3-plis    | 5                             | 8                          |
| 19 mm     | 3-plis    | 5,5                           | 9,5                        |
| 22 mm     | 3-plis    | 6,5                           | 11                         |
| 27 mm     | 3-plis    | 9                             | 13,5                       |
| 32 mm     | 3-plis    | 9                             | 15                         |
| 40 mm     | 3-plis    | 9                             | 18                         |
| 50 mm     | 3-plis    | 12,5                          | 23                         |
| 60 mm     | 3-plis    | 12,5                          | 28                         |

**Plis extérieurs:** Lamelles de la même largeur d'environ 110-140 mm, non aboutées, joints encollés  
**Pli intérieur:** Lamelles non aboutées, joints encollés  
**Surface:** Poncée sur les 2 faces K80  
**Humidité:** Environ 8% départ usine  
**Emballage:** Par colis sous plastique, protection contre humidité. Protection des chants. Latte sous chaque colis.  
**Marquage:** Essence, qualité, épaisseur, dimensions

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.