

binderholz **PANNEAU MASSIF 3-PLIS THERMOFORM** □

Fiche technique

**Essence:** ÉPICÉA ou PIN DU NORD

Longueur: 5000 mm
Largeur: 2050 mm
Épaisseur: 19 mm

Les trois plis sont traités avec une température d'environ +200°C. Le traitement thermo des lamelles a lieu **avant** la composition/production du panneau ce qui est essentiel pour la garantie du collage.

- Avantages:**
- Forme stable car peu de retrait et gonflement
 - Pratiquement plus de fentes ultérieures en utilisation à l'extérieur
 - Couche de couleur plus durable
 - Grande résistance contre les champignons et les insectes
 - Durabilité selon la norme EN 252 – classe 2

- Utilisation:**
- Façades
 - Aménagement intérieur rustique
 - En milieu extérieur, par exemple dans le jardin

Durabilité (pourriture) selon EN 272-2**Durabilité (champignons) selon EN 350-1**

Certifié CE: EPH Dresden, conformément à la norme EN 13986

Qualité/choix: Selon la norme EN 13017-1, disponible en **choix B/C**

Collage: AW 100 selon DIN 68705 part 2, résistant aux intempéries
Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction

Structure: 3 couches croisées et encollées

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.

Sous réserve de modifications techniques.
mhpl3thermofr07, v2021