

Onderhoudsgids voor geoliede parket

Vloeren worden altijd zwaar belast. Met een kleine inspanning van bij de start zijn de Berg & Berg parketvloeren gemakkelijk te onderhouden en extreem duurzaam.



Na plaatsing

Geoliede Berg & Berg-vloeren worden in de fabriek afgewerkt met een zuurstofuithardende olie met hoogdekkend vermogen. Toch raden wij aan om het oppervlak bijkomend af te werken met een geschikte olie. Het vraagt een kleine inspanning direct na de plaatsing, en uw waardevolle vloer is daarna nog beter beschermd.

Regelmatige reiniging

Normaal gesproken is stofzuigen voldoende. Bij zwaardere vervuiling is een natte reiniging nodig. Aan het water wordt parketzeep toegevoegd. Bij elke reinigingsbeurt wordt de vloer minder eisend en vuilresistenter.

	Na plaatsing	Regelmatige reiniging
alle natuur-geoliede producten en Oak Värmland	Faxe onderhoudsolie plus natural	Faxe vloerzeep natural
alle wit geoliede producten en Oak Gotland	Faxe onderhoudsolie oil plus wit	Faxe vloerzeep wit
eik ruw uitzicht	Faxe houtolie neutraal	Faxe vloerzeep wit



Afwerking



Regelmatig onderhoud



Renovatie