

Finition des parquets

Berg & Berg huilés

Nous recommandons une finition avec de l'huile après l'installation. Les surfaces deviennent moins exigeantes et remarquablement durables, et les joints et les bords bénéficient d'une protection supplémentaire. La finition peut être effectuée manuellement ou mécaniquement, de préférence avec une polisseuse de sol.



Produits et outils

- parquets huilés nature : Faxe huile d'entretien nature
- produits huilés blancs : Faxe huile d'entretien blanche
- chêne Värmland : Faxe huile d'entretien nature
- chêne Gotland : Faxe huile d'entretien blanche
- chêne aspect brut : Faxe huile parquet neutre
- pads (et support) de sol blancs ou marron, ou cireuse, chiffons ou feutres absorbant l'huile.
- 1 litre d'huile couvre environ 80 à 100 m².

Préparation

- La surface doit être propre, exempte de graisse et sèche.
- Les surfaces salies doivent d'abord être nettoyées avec le nettoyant intensif Faxe. Après séchage complet - de préférence le lendemain - terminer avec de l'huile.

Pas à pas

- Travaillez toujours par segments
- Versez un peu d'huile (~50-100 ml) directement sur le sol et étalez-la avec le tampon jusqu'à ce que la surface du bois soit saturée et n'absorbe plus l'huile.
- Utilisez un chiffon ou un feutre pour repasser la surface complètement à sec. Aucun film d'huile ne doit rester en surface.
- Si elle est traitée avec une cireuse, la surface est marchable après quelques heures ; si cela est fait à la main, attendez le lendemain.
- Les surfaces de marche peuvent être protégées avec du textile ou du carton le premier jour. Ne nettoyez pas le sol humide pendant les quatre premiers jours et évitez l'eau



Info sécurité

Les chiffons ou tampons imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément ! Après utilisation, tremper dans l'eau, étaler et laisser sécher à l'extérieur.



video clip

