

SOLUTIONS GLOBALES CHEZ EURABO



ACCESSOIRES DE BARDAGE

- **Rubio Monocoat:** protection et coloration écologiques de haute qualité pour vos bois extérieurs.
- **Lattes et chevrons pour sous-structure:** Platowood® Épicéa FSC® et Thermo Fraké FSC®.
- **Finition ignifuge, pré-grisaillement et finition couleur sur demande.**
- **Profilés de ventilation:** aluminium ou PVC pour une construction de façade ventilée, avec protection contre rongeurs et insectes.
- **Vis de réglage (Marcovis Eisys)** pour un réglage parfait du lattage.
- **Pro clima Solitex:** étanchéité au vent et à la pluie.
 - **Fronta WA:** pour revêtement de façade fermée.
 - **Fronta Quattro:** pour revêtements fermés et ouverts (largeur des joints jusqu'à 35 mm).
 - **Fronta Penta** pour revêtements fermés et ouverts (largeur des joints jusqu'à 50 mm).
- **Panneaux isolants de façade:** Steico Universal FSC® (22/35 mm) et Celit 3D PEFC® (18 mm) ou Celit 4D PEFC® (22 mm) ou Agepan DWD (noir) FSC® (16 mm).

ACCESSOIRES POUR TERRASSES ET STRUCTURES EXTÉRIEURES

- **Vis A2 en acier inoxydable** de haute qualité pour terrasses et autres structures extérieures.
- **Solidor sol-a-stick: système de montage invisible** pour lames de terrasse.

TRAVAIL SUR MESURE, CONSEIL ET DEVIS SUR DEMANDE



GALERIE RÉFÉRENCES: WWW.EURABO.BE/FR/REFERENCES

Eurabo Gent
Wiedauwkaai 87
B-9000 Gent
09/216 46 40

Eurabo Ronse
ROK 52 - Pont West 112
B-9600 Ronse
055/23 51 40

www.eurabo.be
info@eurabo.be



Facebook: [eurabo](https://www.facebook.com/eurabo)

VERSION 22/10/2023

BARDAGE | TERRASSES

Durabilisation (hydro)thermique du bois: l'inspiration durable pour vos projets



L'ennoblissement (hydro)thermique innovant de Platowood® et Thermo-DUR®: classe de durabilité et stabilité dimensionnelle augmentées.

- Durabilisation d'essences à croissance rapide et naturellement moins durables: Platowood épicéa FSC® et Thermo ayous classe de durabilité II, Thermo fraké classe I.
- Convient pour un usage extérieur non traité à vieillissement naturel.
- Respectueux de l'environnement: sans produits chimiques, par échauffement thermique et vapeur (Platowood®), excellente alternative au bois dur tropical ou bois imprégné.

Label FSC®: bois issu d'une gestion forestière durable.

- Platowood® Épicéa FSC®: bois d'épicéa d'Europe du Nord au grain vif.
- Thermo Fraké FSC®: d'Afrique de l'Ouest - surface pratiquement impeccable avec un grain de bois fin, des nœuds et des piqûres limités.
- Thermo Fraké FSC®: bois feuillu tendre d'Afrique de l'Ouest - structure du bois fine, lisse et sans nœuds.



Rubio Monocoat : protection et coloration écologiques de haute qualité de vos bois extérieurs.

- Technologie de liaison moléculaire unique : les ingrédients naturels se fixent sur la couche externe des fibres de bois.
- Huiles naturelles sans eau ni solvants ; approuvées pour l'utilisation sur les jouets en bois.
- Large gamme de couleurs, consommation économique, utilisation facile pour l'application et l'entretien.
- En complément : coloration machinale sur demande.


Pré-vieillessement machinal ou finition couleur sur demande.
Traitement ignifuge adapté à votre projet avec certification jusqu'à Euroclasse B-s2, d0 selon EN13501.



Platowood® Épicéa FSC® | Thermo Fraké et Ayous FSC®

Profilé	Description	Section visible (épaisseur x hauteur mm)				Profil	Pose recommandée (H:Horizontale, V:Verticale)
Madrid 	Bloc à languette courte	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
		18x60	20x60	20x60	18		
		26x60		26x60	18		
		42x55			20		
Lissabon 	Bloc à languette longue	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
			20x60	20x60	18		
				26x60	18		
Dublin 	Parallélo aux joints discrets	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
		18x60	20x60	20x60	18		
		18x80	20x80	20x80	13		
		18x130	20x130	20x130	8		
Stockholm 	Rescié rabat incliné	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
		18x125			8		
Berlijn 	Planche de terrasse plane	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
				26x136	7		
Kopenhagen 	Corniche finition de gouttière. Fraisage compatible planche Brussel	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		H
		26x185		26x185	nvt		

Platowood® Épicéa FSC® | Thermo Fraké et Ayous FSC®

Profilé	Description	Section visible (épaisseur x hauteur mm)				Profil	Pose recommandée (H:Horizontale, V:Verticale)
Brussel 	Planche rainure-languette bilatérale	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		V/H
		18x125	20x125	20x125	8		
Londen 	Profil Z lisse, ou rescié (épicéa)	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		V
		18x60	20x60	20x60	18		
		18x80	20x80	20x80	13		
		18x130	20x130	20x130	8		
		18x175	20x175	20x175	6		
Pont-West 	Profil Z robuste chants arrondis	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		V
		26x85		26x85	12		
Parijs 	Raboté 4 faces lisse ou rescié (épicéa) joints ouverts	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		V
		18x42	26x42	20x42	20x42	26x42	24
		18x65	26x65	20x65	20x65	26x65	15
		18x85	26x85	20x85	20x85	26x85	12
		18x136	26x136	20x136	20x136	26x136	7
		18x185	26x185	20x185	20x185	26x185	6
Geneve 	Bloc symétrique	épicéa	ayous	fraké	mct/m²		V
			20x60	20x60	18		
			20x80	20x80	13		
			20x130	20x130	8		
				26x60	18		

Profilés de stock : disponibilité du stock sur www.eurabo.be

Profilés hors stock : délai de production 4 semaines après commande.

ThermoDUR®

SUSTAINABLE
PLATOWOOD®
SINCE 1989



La marque de la
gestion forestière
responsable