

# fermacell™ Couche de fond

VERSION NOVEMBRE 2023



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur. Approprié pour les supports les plus divers, tels que :

- Plaques fibres-gypse fermacell (cloison et sol).
- Plaques fermacell Powerpanel H2O, Powerpanel HD et Powerpanel sol.
- enduit, béton, béton cellulaire, briques silico-calcaires, maçonnerie en briques et chapes.

Applicable avant la pose de mortiers de nivellement et de mastics ainsi que de revêtements acryliques et de mortiers-colles à carrelage sans solvant.

| Caractéristiques techniques |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Poids spécifique            | Env. 1,00 g/cm <sup>3</sup>                   |
| pH                          | 10                                            |
| Couleur                     | Bleu clair                                    |
| Stockage                    | 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel. |
| Temps de séchage            | 2h à 20°C                                     |

## PROPRIÉTÉS

- Apprêt sans solvant.
- Pénètre en profondeur dans une multitude de support.
- Amélioration de l'adhésion, de la stabilité et de la solidité du support ; notamment en prévision d'application d'enduits, de mortiers-colles à carrelage et de papiers peints.
- Application universelle pour tous les produits fermacell et pour une multitude d'autres supports.
- Peut-être dilué avec de l'eau.

## APPLICATION

- Les supports doivent présenter une surface plane, être.
- Propres, secs, et exempts de tous résidus.
- Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau, d'une brosse.
- D'un pinceau, ou d'un pistolet approprié.

| Support      | Plaques fibres gypse                               | Plaques Powerpanel                                      |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méthode      | 1 couche                                           | 1 couche<br>2 couches pour les supports très absorbants |
| Dilution     | Aucune                                             | 1:1 à 1:2 avec de l'eau                                 |
| Consommation | 100 à 150 ml/m <sup>2</sup>                        | 100 à 200 ml/m <sup>2</sup>                             |
| Support      | Sous-couche de protection à l'eau fermacell        | Chapes présentant d'anciens résidus de colle            |
| Méthode      | 1 couche                                           | 1 couche                                                |
| Dilution     | 1:1 à 1:2 avec de l'eau                            | aucune                                                  |
| Consommation | 100 à 200 ml/m <sup>2</sup>                        | 200 ml/m <sup>2</sup>                                   |
| Support      | Chapes avant la pose de carrelages ou de mosaïques |                                                         |
| Méthode      | 1 couche                                           | 2 couche                                                |
| Dilution     | 1:1 avec de l'eau                                  | Aucune                                                  |
| Consommation | 100 ml/m <sup>2</sup>                              | 100 ml/m <sup>2</sup>                                   |

| Informations produit destinées aux revendeurs |                   |               |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Réf.                                          | 79166             | 79167         |
| EAN                                           | 4007548014410     | 4007548014427 |
| Quantité unitaire                             | Bouteille de 1 kg | Bidon de 5 kg |

## DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.