




ENDUIT D'INTÉRIEUR **PCS**

Ne faites pas de vos finitions un détail
choisissez la qualité naturellement



LE CHOIX D'UNE FINITION NATURELLE & RESPIRANTE

1 Un enduit sain et de qualité pour vos murs intérieurs

Réalisez tous vos projets en utilisant l'enduit d'intérieur PCS, une solution économique, durable et de qualité. Il est composé d'un judicieux mélange de plâtre naturel, de chaux et de sable idéal pour enduire vos murs et plafonds tant en rénovation qu'en nouvelle construction. Il allie les avantages de la mise en oeuvre aisée du plâtre naturel avec la perméabilité à la vapeur d'eau procurée par la chaux. Cette ouverture à la diffusion participe à la régulation naturelle de l'humidité présente dans les

pièces de vie de votre habitation. Bénéficiez également des nombreux avantages que procure l'utilisation d'un produit sain et naturel et profitez d'un confort et d'une ambiance intérieure de qualité. L'enduit d'intérieur PCS permet d'obtenir une finition blanche, lisse et moderne prête à peindre. En appliquant une peinture naturelle et respirante, vous avez le choix parmi une très large palette de couleurs.

2 Supports d'application

L'enduit PCS convient parfaitement pour la plupart des murs et plafonds intérieurs. Il est mis en oeuvre manuellement ou mécaniquement en 1 ou 2 couches et s'applique sur divers types de supports rugueux et absorbants tels que :

- **Bloc de chanvre IsoHemp**
- **Bloc béton, treillis**
- **Bloc cellulaire**
- **Bloc et brique en terre cuite**

3 Pourquoi choisir l'enduit PCS?

- Un enduit **ouvert** à la diffusion de la vapeur d'eau
- Un produit **sain, naturel** et **durable**
- Une solution **économique**
- Une finition **lisse** et prête à recevoir **les travaux de peinture**
- Une **facilité** de mise en oeuvre



4 Caractéristiques techniques

Densité apparente	1200	kg/m ³
Epaisseur de pose	5-25	mm
Gâchage	11-12	l/sac
Consommation	12,5	kg/m ² /cm
Temps d'utilisation	1,5	heures
Limite d'emploi	5 à 30	degrés
Temps de séchage*	2 à 5	jours

* Dépendant des conditions de séchage



Nous nous occupons de votre projet comme si c'était le nôtre.

Notre équipe vous aide à faire de
votre projet un succès durable: étude
préliminaire, conseils de conception
et accompagnement sur vos chantiers.

Envie de vivre dans un intérieur
naturellement confortable?
Prenez contact avec nous.

www.iso hemp.com
info@iso hemp.com

 Tel: +32 (0)81 39 00 13
Fax: +32 (0)81 39 00 14

 Tel: +33 (0)3 60 85 00 51

IsoHemp SA-NV
Rue George Cosse, 1
Z.I. Noville-les-Bois
5380 Fernelmont, Belgique

IsoHemp France
13 Avenue de l'Europe
10300 Sainte Savine, France

