

WoodCream Softener

Le partenaire du WoodCream pour les effets de couleur et les solutions d'entretien

WoodCream Softener est un produit prêt à l'emploi permettant de réduire l'intensité des couleurs WoodCream et de créer un effet plus transparent ou grisé. WoodCream Softener est le produit d'entretien idéal pour entretenir les surfaces traitées au WoodCream.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- 0% de COV
- Réduit l'intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité
- Prolongation du temps de séchage
 - Plus facile à appliquer par temps chaud (diminue le risque de chevauchements)
- Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
- Réduit la visibilité des couches lorsque 2 couches de WoodCream sont appliquées
- WoodCream devient un produit d'entretien idéal en y ajoutant WoodCream Softener

› Caractéristiques techniques

- Couleur : opaque
- Odeur : légère odeur d'ammoniac
- État physique : liquide
- Densité : 927 g/L
- pH: 9,35
- Solubilité : soluble dans l'eau

› Couleurs sur Pin



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

Les couleurs sont présentées sur pin. Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.

› Conditionnement



Bouteille 100 ml

Bouteille 1L

Jerrycan 5L

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

> Préparation

- Température ambiante : 10°C – 30°C
- Température du support : 10°C – 30°C
- Température d'application : 10°C – 30°C

> Mode d'emploi

Manuel

A. Créer un effet grisé/transparent sur le bois neuf

ÉTAPE 1. Préparez la surface afin d'obtenir le résultat souhaité (brossez avec une brosse dure laiton).

ÉTAPE 2. Retirez la poussière de ponçage de la surface et la séchez.

ÉTAPE 3. Bien remuez WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener afin de créer un aspect plus transparent (proportion : max. 1:1).

ÉTAPE 3A. Pour créer un effet grisé :

ÉTAPE 3B. Cet effet peut uniquement être obtenu avec une couleur de la WoodCream « Grey Collection ». Bien remuez WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener (proportion: max. 1:1).

ÉTAPE 4. Appliquez soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procédez par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartissez le produit en une fois avec la brosse d'application.

B. Rénovation/rafraichissement de WoodCream

ÉTAPE 1. Nettoyez la surface à l'eau à basse pression avec une brosse souple; inutile de la poncer.

ÉTAPE 2. Bien remuez WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Afin d'obtenir le résultat souhaité, cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener.

ÉTAPE 3. Appliquez soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procédez par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartissez le produit en une fois avec la brosse d'application.

› Instructions d'entretien

Instructions d'entretien

En général, nous recommandons un contrôle visuel annuel juste après la saison d'hiver. Soyez attentif(ve) à la présence des trois éléments ci-dessous :

- a. Saletés et dépôts verts; nettoyez à l'eau à basse pression avec une brosse souple
- b. Décoloration
- c. Diminution de l'effet déperlant

Si nécessaire (relatif au point b./c.), appliquez une couche d'entretien selon les instructions d'entretien. La fréquence de l'entretien dépend des conditions météorologiques :

- Dans des conditions météorologiques normales : tous les 5 ans
- Dans des conditions météorologiques extrêmes : tous les 3 ans
- Dans des conditions idéales, l'entretien peut se faire beaucoup plus tard : jusqu'à 10 ans

Climats normaux : lorsque la couleur s'estompe, appliquez une couche d'entretien de WoodCream avec WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener jusqu'à maximum 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener afin d'obtenir le résultat souhaité. Consultez la fiche technique pour plus d'informations.

Fréquence en fonction de l'exposition, de la situation géographique, de l'orientation du bois traité par rapport au soleil, de l'essence de bois et de la couleur désirée. En bord de rivière, sur la côte, en zones humides ou marais, un entretien plus régulier est parfois nécessaire.

ÉTAPE 1. Le bois doit être nettoyé avec une préparation contenant 10% de Exterior Wood Cleaner et de l'eau. Après l'utilisation de Exterior Wood Cleaner, nettoyez la surface à l'eau à basse pression avec une brosse souple ; inutile de la poncer. Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.

ÉTAPE 2. Bien remuez WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener jusqu'à maximum 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener afin d'obtenir le résultat souhaité.

ÉTAPE 3. Appliquez soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procédez par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartissez le produit en une fois avec la brosse d'application.

› Astuces & conseils

- Évitez d'exposer la surface directement au soleil.
- Lorsqu'il fait très chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre, nous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application du produit et ralentir le séchage.
- Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application de WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous pouvez appliquer une deuxième couche.



AVERTISSEMENT

WoodCream Softener doit toujours être utilisé en combinaison avec WoodCream. **WoodCream Softener** n'est pas un produit qui s'utilise indépendamment.

L'ajout de WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de WoodCream Softener qui a été ajoutée.


› Outils




Agitateur Rubio
Monocoat - Bois




Agitateur Rubio
Monocoat - Métal



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"

› Produits liés



WoodCream

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubimonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 03/10/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  **FACON**

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com