

WA-RL

Doorsteekanker met grote sluitring

Bevestigingssysteem door spreidkracht.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Kleine hart- en randafstand,
- Eenvoudige en snelle plaatsing : voorgemonteerde moer en sluitring en beperkte verankeringsdiepte; draad-Ø = boorgat-Ø,
- Schroefdraad blijft beschermd tijdens plaatsing : versterkt inslagpunt.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden




- **Bevestiging van houtconstructies :** ophangbeugels voor kapconstructies,
- **Bevestiging van metaalprofielen :** borstweringen, consoles en kabelgoten,
- **Bevestiging voor statische of quasi statische belastingen :** portalen en machines.



Zoom de la pointe



Fixation de structure métallique



WA-RL

Doorsteekanker met grote sluitring

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden


*Zoom de la pointe*

Table "Afmetingen en karakteristieke waarden" cannot be displayed : no references available.

Gebruiksbelastingen

Table "Gebruiksbelastingen" cannot be displayed : no references available.

WA-RL


Doorsteekanker met grote sluitring

Plaatsing


Montage

Bij het aandraaien gaat de kegelpunt door de uitzettingsring waardoor de segmenten openbreken en platgedrukt worden tegen de wand. Daardoor ontstaat hechtingskracht door wrijving op het ondergrondmateriaal.


Hierdoor ontstaat een verankering door spreidkracht via momentgecontroleerd inschroeven zonder bijzonder gereedschap.




Gat boren



Boorgat stofvrij maken



Plug plaatsen vóór bouwdeel schroeven



Vastzetten met het juiste aandraaimoment

Hartafstand, randafstand en ondergronddikte

Table "Hartafstand, randafstand en ondergronddikte" cannot be displayed : no references available.

Plaatsingsgegevens

Table "Plaatsingsgegevens" cannot be displayed : no references available.

