

SUD Rechte hangstaven

Rechte hangstaven zijn geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden, zoals de bevestiging van verlaagde plafonds, kokers, ...

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Eenvoudig plooibaar,
- Multifunctioneel.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen, metaalprofielen, kabels.

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van verlaagde plafonds,
- Kokers, ...



SUD
Rechte hangstaven

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten	Minimumdoorsnede [mm²]	Karakteristieke waarden - Toegestaan maximum in kN [kN]
	A	B	E	E1	Dikte			
SUD25/200/1	25	200	-	-	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6


SUD

Rechte hangstaven

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Bouten,
- Houtdraadbouten.



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

SUD
Rechte hangstaven

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2024-10-18

www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie**[®]