

THR Draadstang per meter

Verzinkte draadstangen per meter THR worden gebruikt als aanvulling op ons assortiment chemische verankeringsharsen.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt klasse 4.8 (M6 tot M16),
- Elektrolytisch verzinkt klasse 8.8 (M18 tot M24).

Voordelen

- Ruim assortiment : beschikbare diameters van M6 tot M24,
- Tijdwinst : stangen eenvoudig te versnijden voor variabele inschroefdiepten,
- Flexibiliteit : optimaliseert uw stock door het gebruik van dezelfde stang voor verschillende lengten.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.

Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...



Fixation d'un pied de poteau

THR
Draadstang per meter

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Ø Thread [mm]	Totale lengte [L] [mm]	Verpakking [pcs] [Cdt] [pcs]
THR06-1000	6	1000	5
THR08-1000	8	1000	5
THR10-1000	10	1000	5
THR12-1000	12	1000	5
THR14-1000	14	1000	5
THR16-1000	16	1000	5
THR18-1000	18	1000	5
THR20-1000	20	1000	5
THR24-1000	24	1000	5

THR
Draadstang per meter

Plaatsing

Plaatsing

De draadstang mag belast worden na de uithardingstijd van het hars. De kwaliteit van de boorgatreiniging bepaalt de verbindingsterkte stang/mortel/beton.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

THR
Draadstang per meter



2024-10-21

www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie®**