

EH Zeskantmoer

De zeskantmoeren met 6 vlakken EH worden gebruikt als aanvulling op de draadstangen THR en de sluitringen LM.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal, Klasse 8
- Overeenkomstig de norm ISO 898-2

Voordelen

- Ruim assortiment : beschikbare diameters van M6 tot M24,
- Past op alle draadstangen en moeren van elektrolytisch verzinkt staal op de markt.

Toepassingen

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Harde natuursteen.


Toepassingsgebieden

- Racks, gereedschapsmachines, valse plafonds,
- Poorten, rolluiken, borstweringen,
- Ophangbeugels voor kapconstructies, kolomvoeten, ...



EH
Zeskantmoer

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

EHM6-Z
EHM8-Z
EHM10-Z
EHM12-Z
EHM14-Z
EHM16-Z
EHM18-Z
EHM20-Z
EHM24-Z

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

EH
Zeskantmoer



SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2024-10-18

www.strongtie.nl