

EA Verbindingdhoekijzers

Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1,5 tot 2,5 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz,
- **Gedragen bouwdeel** : hout, beton, staal enz.




Toepassingsgebieden

- Binneninrichting,
- Meubels,
- Kleine vakwerkdelen enz.



EA
Verbindingdhoekijzers

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Fixation bois/bois

Fixation bois/bois

Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]				flens B										Boorgaten in drager					
	A	B	C	t	Ø5	Ø11	Ø8x40	Ø8x50	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	Ø10x52	Ø5	Ø11	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	
EA442/2	42	42	20	2	2		-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-	
EA444/2	42	42	40	2	3		-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	
EA446/2	42	42	60	2	4		-	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	
EA534/2	52	32	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	
EA554/2	52	52	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
EA644/2	62	42	40	2	4		-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
EA664/2	62	62	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	4		-	1	-	-	
EA666/2	62	62	60	2	4		-	-	-	1	-	1	-	4		-	-	-	1	
EA754/2	72	52	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	5		1	-	-	-	
EA756/2	72	52	60	2	6		-	-	-	-	-	1	-	4		-	1	-	-	
EA844/2	82	42	40	2	6		1	-	-	-	-	-	-	4		-	1	-	-	
EA954/2.5	92.5	52.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	
EA1064/2.5	102.5	62.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	

The EA844/2, EA954/2,5 and EA1064/2,5 do not have ribs in the angle.

EA
Verbindingdhoekijzers

Plaatsing

Bevestigingen

Op hout :

- Ringnagels CNA4.0X35
- Schroeven CSA5.0X35

Op beton :

- Inslagpluggen TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Op metaal :

- Bouten,
- Bouten met hoge sterkte,
- Klinknagels enz.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
4. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.

